

POS -M1106



Características:

Sistema Beta de Windows 7

Procesador J1900 Quad-Core 1.99GHz

4G RAM y 64G SSD

Pantalla de color de alta definición de 11.6 pulgadas de 11.6 pulgadas

Resolución estándar 1366 * 768, puede hasta 1080p

Impresora térmica de soporte 58 / 80mm incorporada

¿Puede opcional 5200 mAh batería de gran capacidad?

Puede opcional VFD LCD Pantalla MSR, RFID, escáner de código de barras 1 / 2D

Área de aplicación

Catering: hotel, restaurante, restaurante de comida rápida, cafetería, panadería y pastelería.

Minorista: Street de negocios, Boutique, Tiendas por departamentos, Cosmetics Shop y Barbershop de alta calidad

Recreación: sauna, spa, club nocturno, parque temático, casino y punto de venta para boleto de lotería

Comercial: Terminales de gestión de la información para estacionamiento, posada, aviación, metro y estación

Especificación

Procesador	Procesador J1900 Quad-Core 1.99GHz
Os	Win 7 Beta, puede opcional Win 10 Beta

Memoria	4G RAM + 64G SSD
Monitor	Pantalla de color de alta definición de 11.6 pulgadas de 11.6 pulgadas
Resolución	1366 * 768, (puede hasta 1920 * 1080p)
Pantalla táctil	Pantalla táctil capacitiva de diez puntos
Impresora	58mm (sin cortador) o impresora térmica de 80 mm (cortador automático)
Lector de tarjetas magnéticas	ISO7811 1/2/3 pistas, soporte dual-swiping (opcional)
Lector de tarjetas RFID	ISO14443TYPEA, (opcional)
Escáner de código de barras	Decodificación de código de barras 1D / 2D (opcional)
Exhibición de polos	Pantalla LCD / VFD (opcional)
Wifi	802.11b / g / n
USB	5 * USB2.0,
Rj11	2 * rj11
Lan	1 * Puerto RJ45, 100/1000 Autoadaptio
RS232	1 * RS232, (puede TP a 3 RS232 PROT)
Poder	DC12V, 5A
Batería	5200mAh (producto opcional y estándar no contiene una batería)
Ambiente de trabajo	Temperatura de trabajo: -10 °C ~ 50 °C Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ 60 °C Humedad relativa: 10% ~ 90%.