

Robot táctil de 14 pulgadas TERMINAL DE TONELADA

(hombres y mujeres:

características:

- l. Pantalla LCD de alto brillo de 14 pulgadas
- m. Panel táctil capacitivo proyectado multipunto
- n. Placa base extraíble para empaques más pequeños y costos de envío más bajos
- o. Soporte de pantalla de inicio gran ángulo Gire para cumplir con cualquier ángulo de visión
- p. Pantalla sin marco con protección contra salpicaduras directas en el frente
- q. El cuerpo ultrafino hace que el producto sea más conciso y elegante.
- r. Base de aluminio resistente
- s. La ranura para cable en la base hace que el cable esté más ordenado.

Especificación

Modelo	- 1401
Nombre	táctil de 14 pulgadas terminal de toneladas
alojamiento	Caja de plástico y baño de metal , opcional en blanco o negro
la pantalla principal	monitor de pantalla táctil de 14 pulgadas
Resolución	1366*768
brillo	20 0cd/m ²
ver un ángulo	horizonte: 6 0 vertical: 8 0
pantalla táctil	Más pantalla táctil capacitiva Expect GG
Actuación	
tarjeta madre	Serie Rockchip RK3288, cuatro núcleos 1,8G , RK3566 opcional
memoria del sistema	DDR I II integrado de 2 GB
dispositivo de almacenamiento	EMM C de 16 GB integrado
Red de área local	Soporte de puerto RJ45 10/100Mbps Internet
WIFI y módulo BT	Compatible con Wi-Fi 802.11b/g , compatible con BT4.0
MSR	MSR lateral opcional
pantalla del cliente	Cinco FD220 o LCD 220 opcional
sistema operativo	Un android 8.1 o Android 11 a elegir
conectividad	
	Conector de entrada de 12 V CC * 1 , botón de fósforo hacia abajo * 1
	LAN: RJ-45*1 , HDMI*1, Salida de audio*1 , USB*4
	Ranura para tarjeta SIM * 1, ranura para tarjeta TF * 1 actualización en línea y almacenamiento de expansión
Paquete	
peso	red 3.6 Kilogramo Total 4.5 Kilogramo
p Embalaje con espuma en el interior	420*205* 430mm

alrededores	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 centígrados
Temperatura de almacenamiento	- 10 a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10%~80% sin condensación
Humedad de almacenamiento	10%~90% sin condensación
Accesorios	
Adaptador de corriente	Entrada y fuente de alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ , adaptador de salidaCC/ 5 A
cable de energía	El enchufe del cable de alimentación es compatible con EE. UU./UE/RU, etc., se puede personalizar

















