

10 "cheap Touch All in One restaurant POS système double écran avec Windows ou Android OS

(m/n: POS-B10/B10-a)

Caractéristiques:

Processeur Intel Celeron J1900 Quad Core 2,0 GHz CPU haute configuration pour système Windows
2,0 GHz A83T ARM 8-Core cortex-a7 processeur pour Android System
2Go RAM + 8Go standard (Android)
2Go RAM + 32 GB SSD standard (Windows)
Multi-point capacitif écran tactile
Imprimante thermique embarquée de 58 mm (en option)
Lecteur RFID MSR embarqué (optionnel)
Panneau d'affichage élégant

Applications:

Restauration: Hôtel, restaurant, Fast-Food, cafétéria, boulangerie et pâtisserie
Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin, boutique de cosmétiques et salon de coiffure de luxe
Loisirs: sauna, Spa, Night Club, parc à thème, Casino et point de vente pour le billet de loterie
Commercial: terminaux de gestion de l'information pour stationnement, Inn, Aviation, métro, gare et quai

PhotoVoir:



Paramètre:

| | |
|----------------------|--|
| Modèle | POS-B10/POS-B10-a |
| Principal Conseil ① | Intel CeleronProcessor J1900 Quad Core 2,0 GHz WIndows) |
| Principal Conseil ② | 2,0 GHz A83T ARM 8-Core cortex-a7 processeur ANdroid) |
| OS ① | Windows7 (bêta) |
| OS ② | Android 5,1 |
| Mémoire ① | 2Go RAM 32 Go SSD (Windows) |
| Mémoire ② | 2 Go de RAM 8Go ROM (Android) |
| Toucher Écran | Multi-point capacitif tactile |
| Écran Taille | Écran principal 10.1 pouces, écran de vice 10,1 pouces |
| Couleur | Noir ou wihte |
| Imprimante | 58 imprimante thermique grand engrenage ou imprimante thermique 80 mm avec coupeur automatique (optionnel) |
| Port d'e/s (① J1900) | USB * 4 |
| | RJ45 * 1 |
| | RJ11 * 1 |
| | HDMI * 1 (pour écran vice) |
| | DB9 Port RS232 * 1 |

| | |
|----------------------------|--|
| E/s port (@ A83T) | RJ11 * 1 |
| | Slot TF * 1 |
| | RJ45 * 1 |
| | HDMI * 1 (pour l'écran vice) |
| | USB * 2 |
| | Port RS232 DB9 * 1 |
| | Audio * 1 |
| | Port USB GTO |
| D' température | 0 °C à 40 °C |
| Othter Function (Andriod) | Bluetooth, WiFi, GPS |
| Facultatif Items (Windows) | Écran LCD VFD, RFID, MSR caméra, 3 g, port parallèle DB25, port RS232 DB9 * 3 Autre écran de taille |
| Facultatif Items (Andriod) | 3 g, appareil-photo, affichage de VFD de LCD, RFID, MSR, autre écran de taille |
| Stockage température | -20 °C à 60 °C |
| Dimension d'emballage | 46 * 43 * 51 |
| Pouvoir adaptateur | alimentation c.a. 110-240V/50-60Hz, entrée DC12/5 a mis |