

# OCBP -M1001 mini-imprimante portable Bluetooth 4 pouces pour mobile

(M / N: OCBP -M1001)



## fonctionnalité:

1. Peut imprimer l'étiquette adhésive et le reçu
2. Facile à imposer la densité d'impression et la langue
3. Différents supports multi-interfaces et formats de papier
4. L'écran LCD peut afficher les paramètres d'imprimante
5. Peut rapidement imprimer des codes à barres et des modules d'image.
6. Panneau noir supporté par plusieurs capteurs, gamme d'étiquettes et détection de fin de papier

## spécification

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Méthode d'impression             | Ligne thermique                                                                 |
| Vitesse d'impression             | 80mm / s (papier thermique)                                                     |
|                                  | 70mm / s (étiquette adhésive)                                                   |
| Résolution                       | 8 points / mm                                                                   |
| Largeur d'impression effective   | 100mm / 72mm / 48mm / 37.5mm                                                    |
| Jeu de caractères                | ASCII, GB18030 (chinois), BIG5, page de codes                                   |
| Police d'impression              | Police A: 12 * 24; Caractère B: 8 * 16                                          |
| Caractère défini automatiquement | Ouaip                                                                           |
| Type de papier                   | Papier thermique / papier d'étiquette                                           |
| Diamètre du rouleau de papier    | 40mm (maximum)                                                                  |
| Diamètre interne du rouleau      | 13 millimètres (min.)                                                           |
| Épaisseur du papier              | 0,06 ~ 0,16 mm                                                                  |
| Méthode d'alimentation du papier | Chargement facile du papier                                                     |
| TPH                              | 50 km                                                                           |
| code à barre                     | 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR, ENTRELACÉ 25 |
|                                  | 2D: PDF417, QRCODE, matrice de données                                          |
| Émulation                        | CPCL / ESC- POS                                                                 |

|                                         |                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| chauffeur                               | Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 Serveur / Vista / Win7 / Win 8 / Win10 |
| Capteur                                 | Capteur de fin de papier, marque noire, plage d'étiquettes                     |
| Interface                               | USB / Bluetooth                                                                |
| Bouton                                  | Alimentation, alimentation, mode                                               |
| Indicateur                              | Alimentation, alimentation, mode                                               |
| Mémoire                                 | Flash: 512 kb; RAM: 128 Ko                                                     |
| Recevoir la taille de la mémoire tampon | 32K                                                                            |
| SDK                                     | Windows CE; Windows Mobile 5.0 / 6.0; Symbian; Blackberry et Android           |
| Multilingue                             | 46 codes                                                                       |
| Alimentation (adaptateur)               | DC9V / 2A                                                                      |
| Chargeur                                | Batterie lithium-ion rechargeable 7,4 V, 2300 mAg                              |
| Chargeur de batterie                    | 100 m d'impression continue                                                    |
| Temps de recharge                       | moins de 3 heures                                                              |
| Vie de la batterie                      | 360 heures                                                                     |
| Poids brut                              | 500g (batterie incluse)                                                        |
| Taille de l'imprimante (L xlxh)         | 140 mm x 115 mm x 51 mm                                                        |
| Couleur                                 | Noir                                                                           |
| Temp opérationnel                       | -10-50 ° C                                                                     |
| Humidité d'exploitation                 | 10% à 80%                                                                      |
| Application                             | Restaurants, grands magasins, cuisine, supérette, supermarchés                 |
| Accessoires                             | Batterie, câble USB du chargeur, lecteur de CD et rouleau de papier            |
|                                         | Option: chargeur de véhicule, étui en cuir                                     |



# OCBP-M1001









## Prise d'alimentation pour les options



## Application

## ► Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant

