Écran tactile d'usine Android système pos prix

(Modèle: POS -B11.6)

Fonctionnalités:

Android système pos, écran tactile système pos, prix du système pos

Processeur Intel Celeron J1900 Quad core 2,0 GHz haute configuration pour système Windows
Processeur Cortex-A7 8 cœurs A83T ARM 2,0 GHz pour système Android
2 Go de RAM + 8 Go de ROM standard (Android)
2 Go de RAM + 32 Go de SSD standard (Windows)
11,6 pouces Écran tactile capacitif multipoint
Imprimante thermique intégrée de 58 mm ou 80 mm (en option)
Lecteur RFID MSR intégré (en option)
Panneau d'affichage élégant

Applications:

Restauration: hôtel, restaurant, fast-food, café, boulangerie et pâtisserie
Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme
Loisirs: sauna, spa, boîte de nuit, parc à thème, casino et point de vente de billets de loterie
Commercial: terminaux de gestion de l'information pour le stationnement, l'auberge, l'aviation, le métro, la gare et le quai

Exposition d'image:

Paramètre:

Modèle	POS -B11.6 / POS -B11.6-A
Carte principale①	Processeur Intel Celeron J1900 Quad core 2,0 GHz (Windows)
Carte principale②	Processeur A83T ARM 8 cœurs Cortex-A7 à 2,0 GHz (Android)
OS①	Windows7 (bêta)
OS②	Android 5.1
Mémoire①	2 Go de RAM 32 Go SSD (Windows)
Mémoire②	2 Go de RAM 8 Go de ROM (Android)
Écran tactile	Touche capacitive multipoint
Taille de l'écran	Écran principal 12 pouces, écran Vice 12 pouces
Couleur	Noir ou blanc
Imprimante	Imprimante thermique à engrenages de 58 mm ou imprimante thermique de 80 mm avec massicot automatique (en option)
Port d'E / S①J1900	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1(optionnel)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (pour écran vice)
	Port DB9 RS232 * 1, (peut ajouter 2 ports en option)
Port d'E / S (②A83T)	RJ11 * 1 (en option)
	Emplacement TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (pour écran vice)
	USB * 2 (peut ajouter 4 ports en option)
	Port DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
	Port USB OTG * 1
Température de fonctionnement	0 ℃ à 40 ℃
Autre fonction (Android)	Bluetooth, WIFI
Éléments facultatifs (Windows)	Affichage LCD VFD, RFID,MSR caméra, 3G, port parallèle DB25, port DB9 RS232 * 3 Écran autre taille

Éléments facultatifs (Android)	3G, appareil photo 4G, écran LCD VFD, RFID,MSR,Écran autre taille
Température de stockage	-20 ℃ à 60 ℃
Dimension d'emballage	46 * 43 * 51cm
Adaptateur secteur	Entrée d'alimentation CA 110-240V / 50-60HZ, sortie 12 / 24V selon l'imprimante