

12 «Moniteur LCD monté POS mur (Modèle no: LCD1201)

Spécifications:

| | |
|--------------------------|---|
| Taille de l'écran | 12 "de diagonale |
| Rapport de contraste | 250: 1/200: 1 |
| Luminosité | 250cd / m ² / 200cd / m ² |
| Résolution | 1024 * 768/800 * 600 |
| Temps de réponse | 8ms |
| La profondeur de couleur | 262k |
| Zone active | 243,80 mm) * 184,30 (H) mm |
| fréquence de ligne | 45kHz ~ 70kHz |
| Fréquence terrain | 60Hz ~ 75Hz |
| Mode d'affichage | SVGA 800 × 600 (56/60/72 / 75Hz) XGA 1024 × 768 (60/72 / 75Hz) |
| Espacement des pixels | 0,240 (H) * 0,240 (V) mm |
| Angle de visualisation | -55 ° ~ + 55 ° (U / D); -85 ° ~ + 85 ° (L / R) |
| Entrée de signal | RGB (AV / TV Facultatif) |
| Interface | D-SUB (Vidéo fréquence / TV entrée Facultatif) |
| Puissance | Entrée AC, 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz, 3.5A soit d'usage courant |
| Consommation | ≤20W (mode sommeil 5W) |
| Couleur de la coquille | Argent, noir, blanc option |

Détails du produit:

