

# 12 pouces Windows android restaurant pos système avec double affichage

(M / N: POS-B12 / B12-A)

## Caractéristiques:

- 1 Processeur Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz haute configuration CPU pour le système Windows
- 1 Processeur de 8-Core Cortex-A7 de noyau de l'A83T 2.0GHz pour le système android
- 1 2 Go de RAM + 8 Go de ROM standard (Android)
- 1 2 Go de RAM + SSD standard de 32 Go (Windows)
- 1 Écran tactile capacitif multipoint
- 1 Imprimante thermique incorporée de 58mm ou de 80mm (facultative)
- 1 Lecteur RFID intégré MSR (facultatif)
- 1 Panneau d'affichage élégant

## Applications:

- 1 Restauration: hôtel, restaurant, restaurant fast-food, cafémagasin, boulangerie et pâtisserie
- 1 Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin, boutique de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme
- 1 Loisirs: sauna, spa, boîte de nuit, parc à thème, casino et point de vente pour le billet de loterie
- 1 Commercial: terminaux de gestion de l'information pour parking, auberge, aviation, métro, gare et quai

## Imagemonttrer:



## Paramètre:

Modèle	POS-B12 / POS-B12-A
Principale Conseil	Processeur Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz (Les fenêtres)
Principale Conseil	Processeur Cortex-A7 à 8 cœurs A83T de 2,0 GHz (Android)
OS①	Windows7 (Bêta)
OS②	Android 5.1
Mémoire	2 Go de RAM 32 Go SSD (Windows)
Mémoire	2 Go de RAM 8 Go de ROM (Android)
Toucher Écran	Touche capacitive multipoint
Écran Taille	Écran principal 12 pouces, Vice écran 12 pouces
Couleur	Noir ou blanc
Imprimante	58mm grande imprimante thermique d'engrenage ou imprimante thermique de 80mm avec le coupeur automatique (facultatif)
Port d'E / S(□J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1(optionnel)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (pour vice écran)
	DB9 Port RS232 * 1, (peut ajouter 2 ports pour optionnel)
I / O Port(□A83T)	RJ11 * 1 (Opional)
	TF slot * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (pour écran vice)
	USB * 2 (peut ajouter 4 ports pour optionnel)
	Port DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Port USB OTG * 1	
en fonctionnement Température	0 °C à 40 °C
Autre Fonction (Android)	Bluetooth, WIFI
Optionnel éléments (Windows)	Écran LCD VFD, RFID, MSR caméra, 3G, port parallèle DB25, port DB9 RS232 * 3 Autre taille écran
Optionnel articles (Android)	3G, appareil photo 4G, écran LCD VFD, RFID, MSR, Autre taille écran
Espace de rangement Température	-20 °C à 60 °C

Emballage dimension	46 * 43 * 51 cm
Puissance adaptateur	Entrée d'alimentation CA 110-240V / 50-60HZ, sortie 12 / 24V en fonction de l'imprimante

système de pos, système de pos de restaurant, système de pos avec le double affichage