

12 «machine tactile pos (Modèle: POS8812)

Spécifications:

Exposition	Zone d'affichage (mm)	385mm (H) X245mm (V)
	Dot moelle (mm)	0.294mm 0.294mm X
	Résolution	1024x768 écran lumière double
	Luminosité	350cd / □
	Contraste	400: 1
	Couleur	16,7 millions
	Temps de réponse	15ms
	Angle de vision	150 ° (H) et 150 ° (V)
	Source de courant	Adaptateur secteur externe 12V 5A
	Écran tactile	4-fil tactile résistif
Machine principale	CPU:	Intel ATOM D425 cadencé à 1,8 GHz,
	Mémoire:	32 Go DDR
	Jeu de puces:	Intel Pine View-D et Intel NM10
	Disque dur	2.5 "320G
	I / O	6x USB 2.0, 1x LAN; 2x PS / 2, 2X RS232, parallèle 1X, 1X VGA, 2x Audio
	Système d'exploitation:	Support de Windows 2000 / XP / Vista ou supérieur, Mac OS X ou ultérieur, Linux
Conformité: CE, FCC et UL		
Accessoires	Les câbles d'alimentation	
	1x lecteur de CD installé	

Applications:

Restauration: hôtel, restaurant, fast-food, café, boulangerie et pâtisserie;

Détaillant: Business Street, boutique, magasin, boutique de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme;

Loisirs: sauna, spa, club de nuit, parc d'attractions, casino et point de vente pour billets de loterie;

Terminaux de gestion de l'information pour parking, auberge, l'aviation, le métro, la gare et le quai;:

Commercial

Détails du produit:

