

15 pouces tout-en-un tactile POS Screen Machine en Chine (POS8829)

Caractéristiques:

15 pouces tout-en-un tactile POS Screen machine en Chine
15 pouces tout-en-un tactile POS Screen machine
vin de Mode aspect rouge beau design et rationalisé
Conception humanisée peut bureau ou mural
Inter processeur dual core 1.8GHz 1037U
1024x768 haute résolution
Lecteur de carte magnétique, écran client LCD, affichage LED8, wifi en option
SATA2.5 320 Go ou 500 Go ou SSD32GB
15 pouces TFT LCD et 5 fils écran tactile résistif
PS / 2x2, Serial3 malex3 DB9, USB2.0x6 parallèle, un port parallèle DB25, VGA, port LAN;
HDMI, RJ11 pour le tiroir-caisse en option

Applications:

I Catering: hôtel, restaurant, restaurant fast-food, café, boulangerie et pâtisserie

I Détaillant: Business Street, boutique, magasin, boutique de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme

I Loisirs: sauna, spa, club de nuit, parc à thème, un casino et point de vente pour billet de loterie

I commerciale: terminaux de gestion de l'information pour stationnement, auberge, l'aviation, le métro, la gare et le quai

Spécifications:

Modèle	POS8829
Couleur en option	Noir / vin rouge
Périphériques en option	ISO Track1 Lecteur / 2/3 à bande magnétique; Affichage client LCD; LED8; WIFI
Main Board	Intel Chipset
CPU	1037U dual core 1.8G
Chipset	1037U + ICH8 Chipset
Support mémoire	DDRIII 1066/1333 * 1 2 Go (jusqu'à 4 Go)
Disque pilote	SATA de 320 Go ou 500 Go 2.5 ou SSD32GB
écran LCD Taille	15 pouces TFT LCD
Luminosité	350cd / m ²
Résolution	1024 * 768 (max)
Écran Tactile	5 fils écran tactile résistif
Angle de vue	Horizon: 150; Verticale: 140

Je port E / S	* 1 bouton d'alimentation
	PS2 souris * 1; Clavier PS2 * 1
	Série 3 * DB9 mâle
	Parallèlement * 1, port parallèle DB25
	VGA (D-sub 15 broches) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 * RJ 11 pour le tiroir-caisse en option
	USB (2.0) * 6
	Sortie audio * 12 * Haut-parleur interne (option), MIC IN * 1
Température de fonctionnement	0-40 degrés centigrades
Température de stockage	-20 À 60 degrés centigrades
Consommation	35W (max)
Conformité	FCC Classe A / CE Mark / LVD / CCC
Emballage dimension / Poids	440 * 270 * 425mm / 8 KGS
Système d'exploitation	Windows Embedded XP Professionnel (WEPOS, compatible Linux)
Adaptateur secteur	110-240V / 50-60Hz AC entrée, sortie DC12 / 5A