

affichage à l'écran POS tactile de 15 pouces surveiller de l'usine (TM1502)

Caractéristique clé:

Haute résolution: Appui 1024 * 768/1280 * 1024;
panneau Grade A LCD;
5/4 écran tactile pour l'option avec de l'eau à l'épreuve;
Durée de vie: 50 millions toucher;

Spécifications:

Taille de l'écran LCD	15 "
Ratio d'aspect	4: 3
Résolution	1024 × 768
Pixel Pitch (mm)	0,297
Zone active (mm)	304.1 × 228.1
Nombre de couleurs	16,2M
Rapport de contraste	700/1
Luminosité	250cd / m ²
Angle de vue	150/135
Temps de réponse	8ms
Touch Panel Taille	15 "4 fils
Dimension extérieur	247mm × 322mm
zone de visualisation	235mm × 310mm
Zone active	228mm × 304mm
Dureté de la surface	3H
Clarté optique	80%
Température de fonctionnement	-10C ~ 60C
grèves Endurance Test	Plus de 10millions
Tension de fonctionnement	DC5V
résistance	200Ω ~ 900Ω
Linéarité	1,50%
Surface Faceplate	Revêtement anti-éblouissement, revêtement éblouissement
Épaisseur du film	0.175mm, 0.188mm
Épaisseur de verre	0.7mm, 1.1mm, 1.8mm
Pression de fonctionnement	20 ~ 150g
Température de stockage	-30 °C ~ 80 °C
Courant de fonctionnement	5mA ~ 25mA
Humidité	& Lt; 95%
Isolement Résistance	20MΩ @ DC25V
scellable contre	La poussière, l'eau, l'huile, statique

Détails du produit:



Tag: affichage pos, moniteur POS, moniteur à écran tactile