

15 pouces androïde pos terminal caisse enregistreuse tout en un pc

(M / N: POS -A15 / A15-A)

Caractéristiques:

Processeur Intel Celeron Processor J1900 haute configuration à 2,0 GHz à quatre cœurs pour système Windows

Processeur Cortex-A7 ARM 8 GHz pour processeur Android à 2,0 GHz

2 Go de RAM + 8 Go de ROM standard (Android)

2 Go de RAM + 32 Go SSD standard (Windows)

Écran tactile capacitif multipoint

Imprimante thermique 58mm ou 80mm intégrée (Optional)

MSR intégré, lecteur RFID (en option)

Panneau d'affichage élégant

Applications:

Restauration: hôtel, restaurant, restauration rapide, coffeeshop, boulangerie et pâtisserie

Détaillant: rue commerçante, boutique, grand magasin, boutique de cosmétiques et salon de coiffure de luxe

Loisirs: sauna, spa, discothèque, parc de loisirs, casino et point de vente pour billet de loterie

Commercial: terminaux de gestion d'informations pour parking, auberge, aviation, métro, station et quai

Photoshow:



Paramètre:

Modèle	POS -A15 / POS -A15-A
Conseil principal①	Intel Celeron Processor J1900 Quad Core 2.0 GHz
Conseil principal②	Processeur Cortex-A7 à 8 cœurs ARM à 2,0 GHz
OS①	Windows7 (bêta)
OS②	Android 5.1
Mémoire①	2 Go de RAM 32 Go de SSD
Mémoire②	2 Go de RAM 8 Go de ROM
Écran tactile	Toucher capacitif multipoint
Taille de l'écran	Écran principal 15.6 pouces, Vice screen 15.6 inch
Couleur	Noir ou blanc

Imprimante	Imprimante thermique à engrenages de 58 mm ou imprimante thermique de 80 mm avec massicot automatique (en option)
Port d'E / S (J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (pour l'écran vice)
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	Port DB9 RS232 * 1
Port d'E / S (83A83T)	RJ11 * 1
	Emplacement TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (pour l'écran vice)
	USB * 2
	Port DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Port USB OTG	
Température de fonctionnement	0 à 40
Autre fonction (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Éléments facultatifs (Windows)	CPU I3 I5, écran LCD VFD, RFID, caméra MSR, 3G, port parallèle DB25, DB9 RS232 port * 3, écran de taille différente
Éléments facultatifs (Android)	Cammera 3G / 4G, écran LCD VFD, RFID, lecteur de carte, MSR, écran de taille différente
Température de stockage	-20 à 60
Dimension d'emballage	46 * 43 * 51cm
Adaptateur secteur	110-240V / 50-60HZ Alimentation CA, Entrée DC12 / 5A out out

 J1900Motherboard Picture:

