# restaurant écran tactile fabricant pos android 15 pouces (Modèle: POS8619)

## Caractéristiques

machine pos android,fabricant de pos,pos prix de la machine

Intel Celeron J1900 dual core 1.8GHZ

Disque SSD 32Go pilote (par défaut), SSD 64Go et HDD320G en option

écran 5 fils tactile résistif (par défaut), l'écran capacitif en option

Lecteur de cartes et afficheur client VFD en option

## Application

machine pos android,fabricant de pos,pos prix de la machine

Restauration: hôtel, restaurant, restaurant fast-food, café, boulangerie et pâtisserie

Détaillant: Business Street, boutique, magasin, boutique de cosmétiques et de salon de coiffure haut de gamme

Loisirs: sauna, spa, club de nuit, parc à thème, casino et point de vente pour un billet de loterie

terminaux de gestion de l'information pour stationnement, auberge, l'aviation, le métro, la gare et le quai: Commercial

## spécification

machine pos android,fabricant de pos,pos prix de la machine

| | |
|---|---|
| Modèle | POS-8619 |
| En option Couleur | Noir ou blanc |
| Périphériques en option | VFD220E |
| Main Board | Intel Celeron |
| CPU | Intel Celeron J1900 dual core 1.8GHZ |
| Chipset | Intel NM70 |
| Support mémoire | DDRIII 1066/1333 * 1 2 Go (par défaut) |
| Disque pilote | SSD 32Go (par défaut) |
| écran LCD Taille | 15 pouces TFT LCD |
| Luminosité | 350cd / $m^2$ |
| Résolution | 1024 * 768 (max) |
| Écran tactile | 5 fils écran tactile résistif |
| Angle de vue | Horizon: 150; Vertical: 140 |
| Port I / O | 1 * bouton d'alimentation 12V DC jack * 1 |
| | PS2KB / MS * 1 |
| | Série * 1 DB9 mâle |
| | Parallèle: 1 * port parallèle DB25 |
| | VGA (D-sub 15 broches) * 1 |
| | LAN: RJ-45 * 1 |
| | USB (2.0) * 6 |
| | Sortie audio * 1 |
| | MIC IN * 1 |
| Température de fonctionnement | 0 ℃ à 40 ℃ |
| Température de stockage | -20 ℃ à 60 ℃ |
| Conformité | FCC Classe A / CE Mark / LVD / CCC |
| Emballage dimension / Poids | 410 * 310 * 410mm / 7.6 Kgs |
| Système opérateur | Windows XP ci-dessus, intégré, WEPOS, Linux |
| Adaptateur secteur | 110-240V / 50-60Hz puissance AC, DC12 Entrée / 5A eteint |

## Description du produit