

# Windows / Android 15,6 pouces tactile POS Terminal

**(Numéro de modèle: POS -15T01-W / A)**

## Caractéristiques:

Design élégant et simple;

Écran ultra-mince de résolution 15,6 pouces 1366 \* 768;

Angle de rotation de l'écran de 360 degrés;

Supporte les systèmes Windows ou Android.

Écran tactile capacitif à dix points;

Prise en charge de l'écran secondaire facultatif de 15,6 pouces ou de 11,6 pouces;

MSR, affichage client pour option;

Conception modulaire pour un montage, un démontage, un remplacement et une réparation faciles.

## Applications:

Restauration: hôtel, restaurant, restaurant rapide, café, boulangerie et pâtisserie;

Détaillant: rue commerçante, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme;

Loisirs: sauna, spa, discothèque, parc de loisirs, casino et point de vente de billets de loterie;

Commercial: terminaux de gestion d'information pour parking, auberge, aviation, métro, station et quai.

## Caractéristiques:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Modèle                         | POS -15T01-W / A (W pour Windows, A pour Android)           |
| Conseil principal ①            | J1900N quadricœur à 1,99 GHz pour Windows                   |
| Conseil principal ②            | Quad core RK3288 à 1,8 GHz pour la version Android          |
| Système d'exploitation Windows | Version de démonstration de Windows 7 Ultimate sans licence |
| Android OS                     | Android 6.0   |
| RAM Windows                    | 2 Go Standard 4 Go 8 Go pour l'option                       |
| RAM Android                    | 2 Go  |
| Mémoire Windows                | SSD standard de 32 Go, 64 Go, 128 Go en option              |
| Mémoire Android                | EMMC 8 Go, prise en charge d'une carte TF 32 Go Expand      |
| Taille de l'écran              | Écran principal de 15,6 pouces                              |
| Écran secondaire               | 15,6 pouces ou 11,6 pouces                                  |
| Affichage client               | VFD ou LCD  |
| Résolution                     | 1366 * 768  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Écran tactile                 | écran tactile capacitif à dix points   |
| Luminosité                    | 350cd / m <sup>2</sup>   |
| Angle de vue                  | Horizon: 150; Vertical: 140  |
| Port J1900 I / O              | VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, entrée CC * 1<br>RJ45 (port Ethernet) * 1, sortie audio * 1   |
| Port d'E / S RK3288           | USB * 5, RS232 * 2, entrée CC * 1, RJ11 port Port du tiroir-<br>casse * 1<br>RJ45 (port Ethernet) * 1, sortie audio * 1, MIC * 1 |
| Température de fonctionnement | 0 à 40 degrés centigrades  |
| Température de stockage       | -20 à 60 degrés centigrades  |
| Adaptateur secteur            | Entrée d'alimentation CA 110-240V / 50-60HZ, sortie DC12 / 5A  |



POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01







POS-15T01



