15.6" Android Windows tout en un tactile écran TPV pas cher avec imprimante thermique

(M/N : POS-A15/A15-A)

Caractéristiques :

Intel Celeron processeur J1900 Quad core 2,0 GHz hauteSystème de configuration CPU pour Windows

2.0 GHz A83T bras 8-Core Cortex-A7 processeur pour système Android

2 Go de RAM + 32GB ROM standard

Écran tactile capacitif multipoint

Embedded imprimante thermique 58mm ou 80mm

Embedded MSR, lecteur de cartes IC contact, RFID reader(Optional)

Panneau d'affichage élégant

Applications :

Restauration : Hôtel, restaurant, restauration rapide, caféBoutique, boulangerie et pâtisserie

Détaillant : Business Street, boutique, magasin,Boutique de produits de beauté et salon de coiffure haut de gamme

Loisirs : sauna, spa, discothèque, parc d'attractions, casino etpoint de vente de billet de loterie

Commercial : terminaux de gestion d'information pour le terrain de stationnement,Inn, aviation, métro, gare et quai

Photo :

Paramètre :

Modèle	POS-A15/POS-A15-A
Principal Board①	Intel Celeron processeur J1900 Quad core 2,0 GHz
Principal Board②	2.0 processeur de GHz A83T bras 8-Core Cortex-A7
OS①	Windows7(Beta)
OS②	4.4.4 Android
Memory①	2 GO DE RAM, 32 GO SSD
Memory②	2GO RAM INTÉGRÉE DE 32 GO
Touch Écran	Tactile capacitif multipoint
Écran Taille	Principal screen15.6 pouces, Vice screen15.6 pouces
Couleur	Noir ou blanc
Imprimante	58mm imprimante thermique grande roue ou imprimante thermique 80mm avec unité de découpage automatique

I/O port(①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (pour écran de vice)
	DB9 Port RS232 * 1
E/S port(②A83T)	RJ11 * 1
	Fente de TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1(for vice screen)
	USB * 2
	Port RS-232 DB9 * 1
	Audio * 1
	Port USB OTG
D’exploitation température	0℃ à 40℃
Autres Fonction (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
En option Items(Windows)	I3 I5 CPU, écran LCD VFD, RFID, communiquez avec lecteur de cartes IC MSR cammera, 3G, DB25 port parallèle, port RS-232 DB9 * 3
En option Items(Android)	3G, cammera, LCD VFD display, RFID, contacter IC lecteur de carte, MSR
Stockage température	-20℃to 60 ℃
D’emballage dimension	46 * 43 * 51 cm
Puissance adaptateur	110-240V/50-60HZ, courant alternatif, entrée DC12/5 a dehors a mis