

Point de vente d'hôtel de 15,6 pouces capacitif tout en une caisse enregistreuse

(Modèle: POS -15T01-W / A)



fonctionnalité:

Design minimaliste élégant

Écran mince de résolution 15,6 "1366 * 768

Angle de rotation de l'écran à 360 degrés

Prise en charge des systèmes Windows ou Android

Écran tactile capacitif à dix points

Écran secondaire en option 15,6 pouces ou 11,6 pouces

MSR, options d'affichage client

Conception modulaire, facile à assembler, à démonter, à remplacer et à réparer

application:

Restauration: hôtels, restaurants, fast-food, cafés, boulangeries et pâtisseries

Détaillants: rues commerciales, boutiques, grands magasins, magasins de cosmétiques et salons de coiffure haut de gamme

Animations: sauna, spa, discothèque, parc à thème, casino et point de vente de loterie

Entreprise: terminal de gestion de l'information pour les parkings, hôtels, compagnies aériennes, métros, gares et terminaux

Spécifications du produit:

modèle	POS -15T01-W / A (W pour Windows, A pour Android)
Carte mère 1	Quad-core 1,99 GHz J1900N pour la version Windows
Carte mère 2	Quad-core 1,8 GHz RK3288 pour Android
Système d'exploitation Windows	Démo Windows 7 Ultimate sans licence
Système d'exploitation Android	Android 6.0
RAM Windows	4 Go standard 8 Go ou plus en option
RAM Android	2 Go
Mémoire Windows	64 Go SSD standard, 128 Go ou supérieur en option
Mémoire Android	8 Go eMMC, prend en charge l'extension de la carte TF 32 Go
taille de l'écran	Écran d'accueil de 15,6 pouces
Écran auxiliaire	15,6 pouces ou 11,6 pouces
Spectacle client	VFD ou LCD
Résolution	1366 * 768
écran tactile	Écran tactile capacitif à dix points
luminosité	Luminosité 350cd / mètre ²
La perspective	Horizon: 150; vertical: 140
Port d'E / S J1900	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, entrée DC * 1 RJ45 (port Ethernet) * 1, sortie audio * 1
Port d'E / S RK3288	USB * 5, RS232 * 2, entrée CC * 1, RJ11 (port de tiroir-caisse) * 1 RJ45 (port Ethernet) * 1, sortie audio * 1, MIC * 1
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés Celsius
Température de stockage	-20 à 60 degrés Celsius
Adaptateur secteur	Entrée d'alimentation CA 110-240V / 50-60HZ, sortie DC12 / 5A

image:





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01



Impliquéé PRODUCTS:

<https://www.ocominc.com/products/All-in-one-POS-Machine.htm>