

| | |
|-------------------------------|---|
| Taille de l'écran | Écran principal 15,6 pouces, vice écran 15,6 pouces |
| Couleur | Noir ou blanc |
| Imprimante | Imprimante thermique de grande vitesse de 58mm ou imprimante thermique de 80mm avec le coupeur automatique (facultatif) |
| Port d'E / S (@J1900) | USB * 4 |
| | RJ45 * 1 |
| | RJ11 * 1 |
| | HDMI * 1 (pour écran vice) |
| | VGA * 1 |
| | LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1 |
| | Port DB9 RS232 * 1 |
| Port d'E / S (@A83T) | RJ11 * 1 |
| | TF slot * 1 |
| | RJ45 * 1 |
| | HDMI * 1 (pour écran vice) |
| | USB * 2 |
| | Port DB9 RS232 * 1 |
| | Audio * 1 |
| Port USB OTG | |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 40 °C |
| Autre fonction (Android) | Bluetooth, WIFI, GPS |
| Éléments optionnels (Windows) | CPU I3 I5, écran LCD VFD, RFID, caméra MSR, 3G, port parallèle DB25, Port DB9 RS232 * 3, autre écran de taille |
| Articles optionnels (Android) | Caméra 3G / 4G, écran LCD VFD, RFID, lecteur de carte, MSR, autre écran de taille |
| Température de stockage | -20 °C à 60 °C |
| Packing dimension | 46 * 43 * 51 cm |
| Adaptateur secteur | Alimentation CA 110-240V / 50-60HZ, Entrée DC12 / 5A sortie |



J1900 Motherboard Image:

