

Modèle	POS-1519
Nom	15.1 pouce tout en une seule Touchee POS t termj.enunl
Logement	Coque en plastjeque coups de machjene et alumjenjeum base
Couleur	machine entière de couleur noire
Écran principal	
Écran principal	15.1 msuriteur à écran tactile en pouces
Résolution i on	1024*768
Luminosité	25 0 cd/m ²
Voir a anglais	Horizon : 1 5 0 ; Verticale : 1 4 0
Touch s écran	Multipoint projeté GG tactile capacitif
Sous- afficher	Écran 15,1 pouces ou écran 12,1 pouces Sans fonction tactile en ooption
Affichage client	2*20 VFD ou 2*20 LCD afficher monté sur le capot arrière pour ooption
Performance	
Carte mère	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz , or Intel Celeron J4125, Processeur Intel Core I3/I5 en option
Système Mémoire	1 * SO-DImm DDRIII emplacement, 4 Go DDR3L/ 1333 , 8 Go en option
Périphérique de stockage	SSD Msata 64 Go ou plus, jusqu'à 256 Go
l'audio	À bord du Real Tek ALC662
Réseau local	10/100 Mo, Puce réseau Realtek RTL8111F Emplacement Mini PCI-E intégré, prise en charge du module WIFI intégré
Système opérateur	les fenêtres 7/8/10, Intégré, NOUSPOS, Linux
Connectivité	
Externe I Port /O J1900	p fleur bouton * 1 , Entrée 12 V CC J accusé de réception*1
	Réseau local : RJ-45*1
	USB*6
	VGA D-sub 15 broches * 1
	RS232*2
	sortie ligne * 1, entrée micro * 1
Possibilités	
MSR	MSR latéral en option
Emballer	
Poids	Filet 6 0,5 Kg , Brut 8 . 0 Kg pour un seul écran
Emballage avec mousse à l'intérieur	425*275 * 405 mm pour un seul écran, 440*295*425mm pour un double écran
Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	- 1 0 à 60 degrés centigrades
Humidité de travail	10%~80% Pas de condensation
Humidité de stockage	10%~90% Pas de condensation
Accessoires	
Adaptateur secteur	200-240V/ 50-60HZ (défaut) , Alimentation CA 110-240 V/50-60 Hz i nentrée , DC12 V /5A adaptateur de sortie
Câble d'alimentation	Prise de câble d'alimentation compatible avec les États-Unis / l'UE / le Royaume-Uni, etc. et personnalisée disponible

