

15,6 ou 15,1 pouces tout en un Terminal POS Touch POS

(M / N: POS -H156 / H151)

L'imprimante thermique haute vitesse intégrée OCOM H Series pos et le module de scanner à l'intérieur, il s'agit d'une sorte de machine rentable pour l'utilisation, différentes couleurs de cadre rendent la machine plus belle,

L'interface IO étendue fabriquez quelques périphériques externes supplémentaires connectés, recouvrez le capot arrière nouvellement conçu pouvant être facilement retiré sans outils pour une installation et une maintenance plus rapides.

Caractéristiques:

- * Série Intel Celeron et processeur Intel Core I3 I5 pour optionnel
- * Pilote dur MSATA SSD 64GB, SSD 128 Go et 256 Go pour optionnel
- * Imprimante thermique haute vitesse de 58mm et 80 mm intégrée pour option
- * Panneau tactile capacitif projeté multi-points
- * Affichage client optionnel MSR et VFD220 monté sur la couverture arrière
- * Scanner de code à barres intégré pour option
- * Affichage assureface véritable et résistant à l'eau / résistant aux rayures

spécification

Modèle	POS -h156	POS -h151
Nom	15,6 pouces tout dans un terminal pos à écran tactile	15,1 pouces tout dans un terminal pos à écran tactile
Logement	Plastique avec métal combiné	
Couleur	Corps de la machine blanche ou corps de machine noire correspondant aux couleurs de cadre orange ou bleue	
Affichage		
Écran principal	Moniteur à écran tactile de 15,6 pouces	Moniteur à écran tactile de 15,1 pouces
Résolution	1366 * 768	1024 * 768
Luminosité	250CD / m ²	
Angle de vue	Horizon: 150; Vertical: 140	
Écran tactile	Point multi-point projeté G + G Touch Capacitive	
Sous-présentoir	15,6 / 14 and 11,6 pouces Affiche avec la fonction tactile W / O, Résolution 1366 * 768 pour option	Affichage de 15,1 pouces avec la fonction tactile, la résolution 1024 * 768
Affichage du client	2 * 20 VFD monté sur une couverture arrière pour option	
performance		
Carte mère	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz ou Intel Core I3 / I5 4 ^e CPU de génération pour option	
Mémoire système	1 * Slot SO-DIMM DDRIII, Support 1333 * / 1600 2GB / 4GB / 8 Go pour optionnel	
Périphérique de stockage	MSATA SSD 64GB ou HIGER, jusqu'à 256 Go	
l'audio	À bord de la vraie puce audio Tek Alc662	

Conférencier	Haut-parleurs 40hm / 5W à l'intérieur pour facultatif
Lan	10 / 100mBs, Realtek RTL8111F LAN Chip Slot Mini PCI-E intégré, Modules WiFi intégrés
Système opérateur	Windows7 / 8/10, intégré, nous POS, Linux
Connectivité	
Port d'E / S externe (J1900)	Bouton d'alimentation * 1
	12V CC dans Jack * 1
	COM (RS232) * 1 ou HDMI * 1 pour optionnel
	VGA (15pin D-SUB) * 1
	LAN: RJ-45 * 1, RJ11 pour tiroir en argent * 1
	USB 3.0 * 1, USB2.0 * 5
	Micro in * 1, audio out * 1
Option	
Imprimante thermique de 80 mm	Impression thermique directe
	Vitesse de production de 100mm / s
	79.5 - / + 0.5mm Largeur de papier et largeur imprimable 72mm avec la fonction de coupe Atuo et la vie thermique de la tête de la tête de 50 km
	Communication LPT
Imprimante thermique de 58mm	Impression thermique directe
	Vitesse de production de 85mm / s
	57,5 - / + 0.5mm Largeur de papier et largeur imprimable 48mm
	Durée de vie thermique à 50 km Communication LPT
Msr	Côté optionnel MSR
webcam	Caméra Web montée sur l'écran en option
Scanner	Prise en charge de la numérisation de code 1D et 2D pour option
Emballer	emballer
Poids	NET: 5.6kg Gross: 7,7 kg pour 15,6 avec15.6 Dual Screen / Aucune imprimante intégrée
Paquet avec mousse à l'intérieur	340 * 450 * 480mm
2in1 carton	700 * 460 * 500mm / brut: 17kg
Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	-10 à 60 degrés centigrades
Humidité de travail	10% ~ 80%
Humidité de stockage	10% ~ 90%
Accessoires	
Adaptateur secteur	110-240V / 50-60HZ AC PowerInput, adaptateur de sortie DC12 / 5A pour l'imprimante W / O et la machine d'imprimante W / 58mm DC12V / 7A OUT OUT OUT OUT UNIQUEMENT POUR LA MACHINE D'IMPRIMANTE W / 80MM
Câble d'alimentation	Fiche de câble d'alimentation compatible avec USA / UE / UK, etc. et personnalisées disponibles
Conducteur de CD	Pilote de la carte mère et pilote tactile à l'intérieur
Autre	
Conformité	Marquage de classe A / CE FCC / LVD / CCC





POS-H15





POS-H15





POS-H15





POS-H15



Emballer

