## Caractéristiques:

l Il est beau modèle est approprié pour de nombreux champ POS solution l Faible consommation électrique garantit sa qualité et de sécurité stable afficheur client l LED / LCD en option

l MSR option

l option Wifi

## Applications:

l Catering: hôtel, restaurant, restaurant fast-food, café, boulangerie et pâtisserie

l Détaillant: Business Street, boutique, magasin, boutique de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme

l Loisirs: sauna, spa, club de nuit, parc à thème, un casino et point de vente pour billet de loterie

l commerciale: terminaux de gestion de l'information pour stationnement, auberge, l'aviation, le métro, la gare et le quai

## Spécifications:

Modèle	POS8829
Couleur en option	Noir / vin rouge
Périphériques en option	ISO Track1 Lecteur / 2/3 à bande magnétique; Affichage client LCD; LED8; WIFI
Main Board	Intel Chipset
CPU	1037U dual core 1.8G
Chipset	1037U + ICH8 Chipset
Support mémoire	DDRIII 1066/1333 * 1 2 Go (jusqu'à 4 Go)
Disque pilote	SATA de 320 Go ou 500 Go 2.5 ou SSD32GB
écran LCD Taille	15 pouces TFT LCD
Luminosité	$350cd / m^2$
Résolution	1024 * 768 (max)
Écran Tactile	5 fils écran tactile résistif
Angle de vue	Horizon: 150; Verticale: 140

Je port E / S	* 1 bouton d'alimentation
	PS2 souris * 1; Clavier PS2 * 1
	Série 3 * DB9 mâle
	Parallèlement * 1, port parallèle DB25
	VGA (D-sub 15 broches) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 * RJ 11 pour le tiroir-caisse en option
	USB (2.0) * 6
	Sortie audio * 12 * Haut-parleur interne (option), MIC IN * 1
Température de fonctionnement	0-40 degrés centigrades
Température de stockage	-20 À 60 degrés centigrades
Consommation	35W (max)
Conformité	FCC Classe A / CE Mark / LVD / CCC
Emballage dimension / Poids	440 * 270 * 425mm / 8 KGS
Système d'exploitation	Windows Embedded XP Professionnel (WEPOS, compatible
	Linux)
Adaptateur secteur	110-240V / 50-60Hz AC entrée, sortie DC12 / 5A