

# 1D & 2D omnidirectionnel image Barcode Scanner

## Non modèle: (OCBS-T201)

### Caractéristiques:

Peut lire l'acquisition et le décodage d'image  
La lecture omnidirectionnelle, facile à numériser  
Bureau plat & Conception Concise  
Avec support stable & module scanner fiable  
Acquisition d'image haute vitesse et de décodage

### Paramètres:

Les paramètres de performance	
Source de lumière	White LED
Ronfleur	Sept tonalités ou le silence
Lampe	Blanc
Interface système	KBW, RS232, USB
Les paramètres physiques	
Volume (L x l x H)	Taille du produit 78 mm x 75 mm x 141mm (3.2" x 3.3" x 5.9"),
Poids	size180 du produit g (12 oz)
Les paramètres électriques	
Tension d'entrée	5,5 VDC $\pm$ 0,25 V
puissance de travail	2,0 W (430 mA @ 5 V)
L'alimentation de secours	0,5 W (100 mA @ 5 V)
Paramètre de l'environnement	
Température de fonctionnement	0 ° C - 40 ° C
Température de stockage	-40 ° C -60 ° C
Humidité	Humidité relative de 0% à 95% (pas de condensation)
Antiknock caractéristique	Résister à 1,5 mètres de haut chute de sol en béton.
Étanche à la poussière	Sceller pour prévenir l'érosion des particules de poussière de l'air.
Paramètres de l'analyse	
Mode de numérisation	Omnidirectionnelle (640X480)
La plus haute réflectivité	Max 20% de réflectivité peut être lu
angle de balayage	70 °, 75 °

