

1D QR PDF417 code à barres d'impression de l'imprimante thermique

(Modèle NO .: OCPP -80P)



Caractéristiques:

Code à barres 1D Appuyer plusieurs et QR, l'impression de code PDF417.

Printer fonction de surveillance de l'état

200mm / s Vitesse d'impression

print Support tête protection de surchauffe

100M port Ethernet, la transmission de données ultra haute vitesse.

256KB NV Logo stockage et de la mémoire tampon de 128 Ko.

Soutien en ligne IAP mise à niveau

Compatible avec chauffeur O POS / J POS.

tête d'impression longue durée de vie 100KM

Paramètres techniques:

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Méthode d'impression | thermique direct |
| Commander | ESC / POS |
| Résolution | 576dots / ligne ou 512dots / ligne |
| Largeur d'impression | Max = 72mm |

| | |
|----------------------------------|--|
| Type de papier | Papier de réception thermique |
| Interface | USB / USB + LAN / URL / USB + Bluetooth / USB + WIFI / URL + Bluetooth / URL + WIFI |
| Vitesse d'impression | 200mm / s |
| Largeur du papier | 80mm |
| épaisseur du papier | 0,06 ~ 0.08mm |
| rouleau Dia | Max. Ø 83 mm |
| Couper le papier | découpe manuelle et automatique coupe |
| un tampon d'entrée | 256 Ko |
| NV flash | 128Kbytes |
| Taille de police | police A: 12 * 24 (standard), police B: 9 * 17 |
| Chinois | GB18030, GRAND5 24x24dots |
| Japon / Corée | Soutien |
| langue définie par l'utilisateur | PC347 (Europe standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portugais), PC863 (Canada français), PC865 (nordique), Europe de l'Ouest, le grec, l'hébreu, l'Europe de l'Est, l'Iran, WPC1252, PC866 (cyrillique # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, letton, arabe, PT151 (1251) ect. |
| 1D | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 |
| 2D | QR code, PDF417 (USB simple pas cette fonction) |
| vie de la tête d'impression | 100 KM |
| vie de coupe | 1 million |
| séparateur papier | Optionnel |
| capteurs | Papier, à couvercle ouvert, de la confiture de coupe, bourrage de papier et la détection marque noire (facultatif) |
| Saisir | AC 100V-240V 50 / 60HZ |
| Sortir | DC 24V / 2.5A |
| Condition de travail | 0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH |
| Condition de stockage | -10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH |
| Accessoires | câble de données, l'adaptateur secteur, le code de puissance, rouleau de papier, CD, manuel, (standard) Séparateur de papier (option) |
| Poids net | 1 kg |
| Conducteur | Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS |
| SDK | Android, IOS |