

# 2 pouces USB Direct Thermal Label Printer (OCBP-006)

(Modèle: OCBP-006)

## Fonctionnalité:

Rouleau de papier thermique 1.Support / papier adhésif

Tête d'impression 2.Le avec pression réglable

Fonction 3.Automatic papier de vérification

4.Temperature contrôle adaptatif

Conception 5.Modular, pour répondre aux exigences des différentes applications

## Spécification:

Impression la méthode	Direct thermique
Résolution	203DPI
Imprimer largeur	20-60mm
Impression la rapidité	MAX: 127mm / s; MIN: 50.8 mm / s
Mémoire	DRAM: 4M FLASH: 4M
Imprimer température tête	Thermistance
Papier existe détection	le micro switch
Interface	USB
Papier la détection de présence	Papier la détection de présence
code à barre	CODE128[EAN128][ITF][CODE39][CODE93][EAN13][EAN13+2][EAN13+5][EAN8][EAN8+2][EAN8+5][CODABAR][POSTNET][UPC-A][UPCA+2][UPCA+5][UPC-E][UPCE+2][UPC-E+5][CPOST][MSI][MSIC][PLESSEY][ITF14][EAN14]
Police interne	FONT 0 à 8 FONT
Elargissement & amp; rotation	(0 °, 90 °, 270 °, 360 °) de 1 à 10 fois l'élargissement dans les deux sens; 0 °, 90 °, 270 °, 360 ° de rotation
image	Fichiers d'images PCX, BMP monochrome peuvent être chargé à Flash, DRAM
Type de papier	Rouleau de papier, autocollant, adhésif autocollant, etc.
Largeur du papier	20mm ~ 60mm
Rouleau externe	MAX 80mm
Rouleau diamètre intérieur	MIN 25mm
Papier Type off	Arracher
Entrée d'alimentation	DC12V, 3A
Poids	1.04KG
Dimensions	190 (D) x 135 (W) x 137 (H) mm
Environnement de travail	5 ~ 45 °C, 20-80% HR (sans condensation)
Espace de rangement	40 ~ 55 °C, ≤93% RH (40 °C)
Environnement	