

2 pouces imprimante POS thermique avec coupe Anto (OCPP-58C)

Mots-clés:

Imprimante thermique
Imprimante thermique 2 pouces.
POS imprimante thermique,
imprimante thermique avec coupure automatique.

Caractéristiques:

Grande conception d'engrenages, très résistant à l'abrasion
En vogue
Haute Vitesse d'impression jusqu'à 120 mm / s vers le haut pour texte ou l'image
Entièrement compatible avec la commande EPSON ESC / POS
Longue durée de vie, la vie de la tête d'impression: 50KM
Cutter automatique
Soutien NV logo télécharger imprimer
Support de plusieurs langues
Support de plusieurs types de codes à barres
Support pour les tiroirs-caisses à creuser
Support: Win 9x / Win ME / Win2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Windows Vista / Win7 / Win8

Spécifications:

Méthode d'impression	Impression thermique
La densité d'impression	384dots / ligne
La taille des caractères	ANK, Font A: 12x24dots Polices B: 9x17dots Simplifié / chinois traditionnel: 24x24dots
Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN 8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Sceptre	Parallel / Serial / USB / LAN
Alimentation	DC 12V 2.6A ==
Le tiroir-caisse	== DC 12V 1A
La vie de la tête d'impression	50 km
Conditions d'utilisation	Température (0 ~ 45 ° C), l'humidité (10 ~ 80%)
Conditions de stockage	Température (-10 ~ 60 ° C), l'humidité (10 ~ 90%)
La vitesse d'impression	120 mm / sec
Largeur du papier	57,5±0.5mm
Le diamètre extérieur du papier	65mm
Épaisseur du papier	0,06 ~ 0,08 mm
Poids	Poids net: 1,5 kg Poids brut: 2,5 kg
Dimension	199 * 132 * 111.5mm

Chauffeur	Win9x / Win ME / Win2000 / Win2003 / Windows NT / Win XP / Windows Vista / Win7 / Win8
Couteau	Cutter automatique
Commande	Compatible avec Epson ESC / POS
De premier plan	3.75mm (peut être modifié en utilisant la commande)

Détails du produit:

