2016 Date 80mm pas cher imprimante ticket thermique pos

(Modèle; OCPP-802)

Spécification:

Méthode d'impression	thermique directe
Taille des caractères	ANK, Fonta: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Capacité de la colonne	576dots / ligne OU 512dots / ligne
Jeu de caractères	PC347 (l'Europe standard),Katakana, PC850(Multilingue),PC860(Portugais), PC863(Canadienne-française),PC865(nordique), Europe de l'Ouest,grec,hébreu,Europe de l'Est,l'Iran,WPC1252,PC866(Cyrillique # 2), PC852(latin2),PC858,IranII,letton,Arabe,PT151(1251)
code à barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Vitesse d'impression	230mm / sec
tampon de réception	128k octets
tampon flash NV	256K octets
Largeur du papier	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (vie)	100 km
commande d'impression	Compatible avec ESC / POS
contrôle de tiroir-caisse	DC 12-24V / 1A
L'épaisseur du papier	0.06-0.08mm
Coupeur	Cutter Manuel
Rouleau de papier	79,5 ± 0.5mm * φ83mm
Interface	Série / parallèle / USB / LAN
Chauffeur	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 / Linux
Source de courant	DC24V / 2.5A
entrée de l'adaptateur d'alimentation	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz; sortie:DC 24V / 2.5A
Dimension	190x145x150mm
Poids	3,5 kg

Détails du produit:

Documents pertinents:

*spécification

*IP Manuel Adresse Configurer

*Manuel d'instructions

* Pilote pour tout système Windows

*Pilote pour Linux

*Paramètres de l'imprimante Réglage Outils

*CD Fichiers