

## **2 015 taxis de haute qualité terminal mobile, les données terminal Android (OCBS-D8000)**

### **Mots clés:**

**Andirod PDA,  
pda industrielle,  
pda industrielle de poche,  
accessoires pda de téléphone**

### **Caractéristiques:**

- n Système d'exploitation Android4.1;
- n Dual-Core ARM Cortex-A9 Dual-core 1.5G;
- n WCDMA, CDMA2000 Option
- n A-GPS de positionnement par satellite Option
- n HD 3 millions de pixels, avec LED, mise au point automatique;
- n Carte SIM, la carte PSAM, Micro SD (TF) Développer Port;
- n Li-polymère rechargeable 3.7V 4000mAh Option batterie;
- n Color QVGA écran tactile résistant de verre imitative 4.0 pouces.
- n Sealed Environnement: IP67,
- n 6 côtés peuvent supporter l'impact de la chute de 1,5 m au ciment floor

### **Spécification:**

|                            |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paramètre physique         |                                                                                                                                                                         |
| Taille                     | 152mm (L) x 77mm (H) x 29mm (W)                                                                                                                                         |
| Poids                      |                                                                                                                                                                         |
| Écran d'affichage          | Couleur 4.0 pouces QVGA verre imitative écran tactile durable<br>TFT-LCD, 650000 couleurs, 480 * 800 (taille QVGA)<br>La luminosité de rétro-éclairage LED est réglable |
| Développer Port            | Carte SIM, la carte PSAM, Micro SD (TF)                                                                                                                                 |
| Interface de communication | Dispositif USB2.0, RS-232 (Facultatif)                                                                                                                                  |
| Mode d'entrée              | Stylus standard, l'écriture manuscrite, touchant entrée d'entrée ou du clavier                                                                                          |
| Capacité de batterie       | Li-polymère rechargeable 4000mAh 3.7V option                                                                                                                            |
| La fréquence               | 8Ω1W haut-parleur                                                                                                                                                       |

|                                                |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clé                                            | 29pcs clé de silicone souple                                                                                                                                       |
| Paramètre de performance                       |                                                                                                                                                                    |
| processeur                                     | Dual-Core ARM Cortex-A9 Dual-core 1.5G                                                                                                                             |
| RAM                                            | 1G de RAM                                                                                                                                                          |
| ROM Flash                                      | Standard 4G NAND Flash de stockage<br>Micro SD / port de TF (Max jusqu'à 32g)                                                                                      |
| Communication de données                       |                                                                                                                                                                    |
| WIFI                                           | Soutien IEEE802.11b protocole / g, il faut la couverture du signal sans fil efficace<br>LAN                                                                        |
| WCDMA                                          | UMTS2100 / 900MHz<br>UMTS1900 / 850MHz<br>GSM850 / 900/1800 / 1900MHz                                                                                              |
| CDMA2000                                       | CDMA2000 1x, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A<br>Supporte BC0 (bande de 800 MHz), BC1 (bande 1900MHz)                                                    |
| Bluetooth                                      | Prise en charge Bluetooth 2.0 + EDR, la distance de transmission est 5-10m                                                                                         |
| Environnement d'exploitation                   |                                                                                                                                                                    |
| Température de fonctionnement                  | -20 °C à 50 °C                                                                                                                                                     |
| Température de stockage                        | -25 °C à 70 °C                                                                                                                                                     |
| Environnement Humidité                         | 5% RH - 95% HR (sans condensation)                                                                                                                                 |
| Spécifications Drop                            | 6 côtés peuvent supporter l'impact de la chute de 1,5 m de sol en ciment dans la gamme de température de fonctionnement                                            |
| Rouleau Spécifications                         | 1000 fois / 0.5m, rouler sur 6 faces zone de contact                                                                                                               |
| Environnement étanche                          | IP67                                                                                                                                                               |
| Environnement de développement                 |                                                                                                                                                                    |
| Système opérateur                              | Android4.1                                                                                                                                                         |
| SDK                                            | kit de développement de l'usage exclusif                                                                                                                           |
| Langue prise en charge                         | JAVA                                                                                                                                                               |
| Outils de développement                        | Éclipse                                                                                                                                                            |
| Un code à barres unidimensionnel recueillir    |                                                                                                                                                                    |
| Un scanners CCD dimensions                     | Symbole SE655                                                                                                                                                      |
| Résolution                                     | Largeur minimale 5mil                                                                                                                                              |
| Lumière ambiante                               | 0ft.candles-10000ft.candles                                                                                                                                        |
| Vitesse de numérisation                        | 50 / sec                                                                                                                                                           |
| Angle de balayage                              | 53° ± 3°                                                                                                                                                           |
| Support Type de code à barres                  | UPC / EAN, Bookland EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, 2 parmi 5 entrelacé, Discrete 2 de 5, 2 de5 chinoise, Matrix 2 5, inverse 1D, MSI, GS1 DataBar, etc. |
| Un scanner laser tridimensionnel               | Symbole SE955                                                                                                                                                      |
| Résolution                                     | Largeur minimale 4mil                                                                                                                                              |
| Lumière ambiante                               | 10000ft.candles (107640 lux)                                                                                                                                       |
| Vitesse de numérisation                        | 104 (±) 12 / sec (bidirectionnel)                                                                                                                                  |
| Angle de balayage                              | 47° ± 35° (Standard) / 35° ± 3 ° (angle étroit)                                                                                                                    |
| Support Type de code à barres                  | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, 2 parmi 5 entrelacé, Discrete 2 de 5, chinois 2 5, Codabar, MSI, RSS                                                   |
| Acquisition de code à barres à deux dimensions |                                                                                                                                                                    |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CMOS Scanner                | Symbole SE4500                                                                                                                                                                                                                         |
| La Résolution du Capteur    | 752 (niveau) × 480 (verticaux) pixels (niveau de gris)                                                                                                                                                                                 |
| Lumière ambiante            | Tous 9000ft.candles sombres / 96900 lux                                                                                                                                                                                                |
| Élément Focus (VLD)         | 655nm ± 10nm                                                                                                                                                                                                                           |
| Soutien type de code-barres | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, le code QR Micro, aztèque, MaxiCode; Codes postaux: US PostNet, américain Planet, Royaume-Uni postaux, australienne postaux, JapanPostal Néerlandais postaux (KIX) 3 |
| RFID                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| LF                          | 125K / 134K; ISO11784 / protocole ISO11785                                                                                                                                                                                             |
| HF                          | 13,56; ISO14443A / protocole B                                                                                                                                                                                                         |
| Appareil photo              | HD 3 millions de pixels, avec LED, mise au point automatique                                                                                                                                                                           |
| GPS                         | Soutenir A-GPS                                                                                                                                                                                                                         |

