

# 80mm haut débit Bluetooth POS imprimante thermique

(Modèle No .: OCPP-88A-BUL)


## Caractéristiques:

Apparence unique avec de la moisissure fiable;  
Haute Vitesse d'impression jusqu'à 300 mm / seconde;  
Cutter automatique;  
Cordon et sans fil de communication pour les options  
Interface: Bluetooth + USB + LAN  
Son et lumière d'alarme pris en charge appropriée pour l'application de la cuisine;  
Soutenir 1D multiple et les types de codes QR impression;  
Soutenir les langues internationales multiples;  
SDK pour Android disponibles;  
Tête d'impression fiable avec 100 km vie;  
Compatible avec EPSON commandes ESC / POS.

## Paramètres:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Méthode d'impression   | Impression thermique en ligne   |
| Impression Caractère   | 576dots / ligne (par défaut), 512dots / ligne;<br>Personnages: chinois simplifié point de 24x24, soutenir 18030 bibliothèque de polices, soutenir Taiwan et de Hong Kong traditionnelle (de police complexe), caractères ANK; |
| Fonte                  | A: 12 * 24dots, 1,5 (3,0 W) * (H) mm;<br>B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm<br>Simplifié / traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm   |
| Type de code à barres  | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code   |
| Vitesse d'impression   | 250mm / s pour une seule interface, 300mm / sec pour Double interface et trois interfaces   |
| Interface              | USB, USB + série, USB + LAN, USB + Série + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN   |
| Commande d'impression  | Compatible avec EPSON commandes ESC / POS   |
| Pilotes                | Win9x / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible avec ESPON, SDK pour Android disponible.  |
| Largeur d'impression   | 79,5 ± 0,5 mm (largeur 72mm print)  |
| Diamètre de papier     | 83mm  |
| Épaisseur du papier    | 0.06-0.08mm   |
| Coupeur                | Cutter automatique (en option)  |
| Fiabilité d'impression | 100 km  |
| Puissance              | DC24V / 2,5A  |
| Température            | 0-45 degrés C   |
| Contraste Humidité     | 10 à 80%  |
| Dimension externe      | 190 * 145 * 145 (mm)  |
| Poids                  | 1,60 kg   |

| Informations de commande | P / N        | Description                                       |
|--------------------------|--------------|---|
|                          | OCP-88A-U    | port USB, avec coupe automatique                  |
|                          | OCP-88A-UR   | USB + port série, avec coupe automatique          |
|                          | OCP-88A-UL   | USB + port Lan, avec coupe automatique            |
|                          | OCP-88A-URL  | USB + série + port Lan, avec coupe automatique    |
|                          | OCP-88A-W    | Wifi + port USB, avec coupe automatique           |
|                          | OCP-88A-BUL  | Bluetooth + USB + LAN, avec auto-coupe            |
|                          | OCP-88A-U0   | port USB, sans massicot automatique               |
|                          | OCP-88A-UR0  | USB + port série, sans massicot automatique       |
|                          | OCP-88A-UI0  | USB + port Lan, sans massicot automatique         |
|                          | OCP-88A-URL0 | USB + série + port Lan, sans massicot automatique |
|                          | OCP-88A-W0   | Wifi + port USB, sans massicot automatique        |
|                          | OCP-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, sans auto-coupe            |



## 80mm de haute qualité imprimante thermique POS version améliorée haute vitesse (Modèle: OCPP-88A)

### Caractéristiques:

1. apparence unique avec moule fiable;
2. Impression haute vitesse à des vitesses allant jusqu'à 300 mm / s;
3. massicot automatique en option;
4. Ligne et les options Cordless Telecommunications
5. Fournir une variété d'interfaces: USB, USB + série, USB + LAN, USB + série + LAN; et Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. sonore support d'application d'alarme est disponible pour la cuisine;
7. Soutenir les types d'impression de code à barres unidimensionnel et bidimensionnel;
8. Appuie une variété de langues internationales;
9. SDK pour Android fournit;
10. Reliable vie de la tête d'impression et cent km;
11. Compatible EP SON ESC commande / POS.

### Paramètres:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Méthodes d'impression   | Impression thermique en ligne  |
| Les caractères imprimés | 576dots / ligne (par défaut), 512dots / ligne;<br>Personnages: simplifié point de 24x24, 18030 support des polices, de soutien à Taiwan et à Hong Kong, traditionnelle (Font complexe), le caractère ANK chinoise; |
| Fonte                   | A: 12 * 24dots, 1,5 (3,0 W) * (H) mm;<br>B: 9 * 17dots, 1.1 (largeur) * 2.1 (H) mm<br>Simplifié / traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm  |
| types de codes à barres | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR Code  |
| La vitesse d'impression | 250 mm / sec comme une interface unique, à 300mm / sec double interface et triple interface  |
| Interface               | USB, USB + série, USB + LAN, USB + Série + LAN, sans fil + USB, Bluetooth + USB + LAN  |
| commande Imprimer       | Compatible avec EPSON ESC / POS commande   |
| Conducteur              | Dans Win9X / Windows XP / Windows Vista / Win2000 / Win2003 de / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux est, et ESPON, SDK fournit la compatibilité avec Android.  |

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| Largeur d'impression        | 79,5 ± 0,5 mm (largeur d'impression 72) |   |
| diamètre de papier          | 83 mm                                   |   |
| Épaisseur du papier         | 0.06-0.08mm                             |   |
| Couteau                     | Cutter automatique (en option)          |   |
| Imprimer Fiabilité          | Une centaine de kilomètres              |   |
| Puissance                   | DC24V / 2,5A                            |   |
| Température                 | 0-45 degrés Celsius                     |   |
| Par contre l'humidité       | 10 à 80%                                |   |
| Dimensions                  | 190 * 145 * 145 (MM)                    |   |
| Poids                       | 1,60 kg                                 |   |
| Informations De<br>Commande | P / N                                   | Description   |
|                             | OCPP-88A-U                              | ports USB prennent en charge massicot automatique       |
|                             | OCPP-88A-UR                             | ports USB + série, soutenant massicot automatique       |
|                             | OCPP-88A-UL                             | ports USB + LAN supportent l'auto-coupe                 |
|                             | OCPP-88A-URL                            | ports USB + série + LAN avec massicot automatique       |
|                             | OCPP-88A-W                              | Wireless + port USB, massicot automatique               |
|                             | OCPP-88A-BUL                            | Bluetooth + USB + LAN, soutiennent massicot automatique |
|                             | OCPP-88A-U0                             | port USB, pas de couteau automatique                    |
|                             | OCPP-88A-UR0                            | USB + série, pas de couteau automatique                 |
|                             | OCPP-88A-UI0                            | USB + port LAN, pas de couteau automatique              |
|                             | OCPP-88A-URL0                           | USB + série + port Lan, sans massicot automatique       |
|                             | OCPP-88A-W0                             | Wireless + port USB, pas de couteau automatique         |
|                             | OCPP-88A-BUL0                           | Bluetooth + USB + LAN, pas de couteau automatique       |

