80mm haut débit Bluetooth POS imprimante thermique

(Modèle No .: OCPP-88A-BUL)

Caractéristiques:

Apparence unique avec de la moisissure fiable;

Haute Vitesse d'impression jusqu'à 300 mm / seconde;

Cutter automatique;

Cordon et sans fil de communication pour les options

Interface: Bluetooth + USB + LAN

Son et lumière d'alarme pris en charge appropriée pour l'application de la cuisine;

Soutenir 1D multiple et les types de codes QR impression;

Soutenir les langues internationales multiples;

SDK pour Android disponibles;

Tête d'impression fiable avec 100 km vie;

Compatible avec EPSON commandes ESC / POS.

Paramètres:

| raiaillettes. | | | |
|------------------------|---|--|--|
| Méthode d'impression | Impression thermique en ligne | | |
| | 576dots / ligne (par défaut), 512dots / ligne; | | |
| Impression Caractère | Personnages: chinois simplifié point de 24x24, soutenir 18030 bibliothèque de polices, soutenir | | |
| | Taiwan et de Hong Kong traditionnelle (de police complexe), caractères ANK; | | |
| Fonte | A: 12 * 24dots, 1,5 (3,0 W) * (H) mm; | | |
| | B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm | | |
| | Simplifié / traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm | | |
| Type de code à barres | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR | | |
| | code | | |
| Vitesse d'impression | 250mm / s pour une seule interface, 300mm / sec pour Double interface et trois interfaces | | |
| Interface | USB, USB + série, USB + LAN, USB + Série + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN | | |
| Commande d'impression | Compatible avec EPSON commandes ESC / POS | | |
| Pilotes | Win9x / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible | | |
| | avec ESPON, SDK pour Android disponible. | | |
| Largeur d'impression | 79,5 ± 0,5 mm (largeur 72mm print) | | |
| Diamètre de papier | 83mm | | |
| Épaisseur du papier | 0.06-0.08mm | | |
| Coupeur | Cutter automatique (en option) | | |
| Fiabilité d'impression | 100 km | | |
| Puissance | DC24V / 2,5A | | |
| Température | 0-45 degrés C | | |
| Contraste Humidité | 10 à 80% | | |
| Dimension externe | 190 * 145 * 145 (mm) | | |
| Poids | 1,60 kg | | |
| | | | |

| Informations de commande | P / N | Description |
|-----------------------------|---------------|---|
| | OCPP-88A-U | port USB, avec coupe automatique |
| | OCPP-88A-UR | USB + port série, avec coupe automatique |
| | OCPP-88A-UL | USB + port Lan, avec coupe automatique |
| | OCPP-88A-URL | USB + série + port Lan, avec coupe automatique |
| | OCPP-88A-W | Wifi + port USB, avec coupe automatique |
| | OCPP-88A-BUL | Bluetooth + USB + LAN, avec auto-coupe |
| | OCPP-88A-U0 | port USB, sans massicot automatique |
| | OCPP-88A-UR0 | USB + port série, sans massicot automatique |
| | OCPP-88A-UI0 | USB + port Lan, sans massicot automatique |
| | OCPP-88A-URL0 | USB + série + port Lan, sans massicot automatique |
| | OCPP-88A-W0 | Wifi + port USB, sans massicot automatique |
| | OCPP-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, sans auto-coupe |

x x x x

80mm de haute qualité imprimante thermique POS version améliorée haute vitesse

(Modèle: OCPP-88A)

Caractéristiques:

- 1. apparence unique avec moule fiable;
- 2. Impression haute vitesse à des vitesses allant jusqu'à 300 mm / s;
- 3. massicot automatique en option;
- 4. Ligne et les options Cordless Telecommunications
- 5. Fournir une variété d'interfaces: USB, USB + série, USB + LAN, USB + série + LAN; et Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
- 6. sonore support d'application d'alarme est disponible pour la cuisine;
- 7. Soutenir les types d'impression de code à barres unidimensionnel et bidimensionnel;
- 8. Appuie une variété de langues internationales;
- 9. SDK pour Android fournit;
- 10. Reliable vie de la tête d'impression et cent km;
- 11. Compatible EP SON ESC commande / POS.

Paramètres:

| Méthodes d'impression | Impression thermique en ligne | | |
|-------------------------|---|--|--|
| | 576dots / ligne (par défaut), 512dots / ligne; | | |
| | Personnages: simplifié point de 24x24, 18030 support des polices, de soutien à Taiwan et à Hong Kong, | | |
| | traditionnelle (Font complexe), le caractère ANK chinoise; | | |
| Fonte | A: 12 * 24dots, 1,5 (3,0 W) * (H) mm; | | |
| | B: 9 * 17dots, 1.1 (largeur) * 2.1 (H) mm | | |
| | Simplifié / traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm | | |
| types de codes à barres | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, | | |
| | QR Code | | |
| La vitesse d'impression | 250 mm / sec comme une interface unique, à 300mm / sec double interface et triple interface | | |
| Interface | USB, USB + série, USB + LAN, USB + Série + LAN, sans fil + USB, Bluetooth + USB + LAN | | |
| commande Imprimer | Compatible avec EPSON ESC / POS commande | | |
| Conducteur | Dans Win9X / Windows XP / Windows Vista / Win2000 / Win2003 de / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux est, | | |
| | et ESPON, SDK fournit la compatibilité avec Android. | | |

| Largeur d'impression | 79,5 ± 0,5 mm (largeu | 79,5 ± 0,5 mm (largeur d'impression 72) | | |
|-----------------------------|----------------------------|---|--|--|
| diamètre de papier | 83 mm | 83 mm | | |
| Épaisseur du papier | 0.06-0.08mm | 0.06-0.08mm | | |
| Couteau | Cutter automatique (ei | Cutter automatique (en option) | | |
| Imprimer Fiabilité | Une centaine de kilomètres | | | |
| Puissance | DC24V / 2,5A | DC24V / 2,5A | | |
| Température | 0-45 degrés Celsius | 0-45 degrés Celsius | | |
| Par contre l'humidité | 10 à 80% | | | |
| Dimensions | 190 * 145 * 145 (MM) | | | |
| Poids | 1,60 kg | 1,60 kg | | |
| Informations De Commande | P / N | Description | | |
| | OCPP-88A-U | ports USB prennent en charge massicot automatique | | |
| | OCPP-88A-UR | ports USB + série, soutenant massicot automatique | | |
| | OCPP-88A-UL | ports USB + LAN supportent l'auto-coupe | | |
| | OCPP-88A-URL | ports USB + série + LAN avec massicot automatique | | |
| | OCPP-88A-W | Wireless + port USB, massicot automatique | | |
| | OCPP-88A-BUL | Bluetooth + USB + LAN, soutiennent massicot automatique | | |
| | OCPP-88A-U0 | port USB, pas de couteau automatique | | |
| | OCPP-88A-UR0 | USB + série, pas de couteau automatique | | |
| | OCPP-88A-UI0 | USB + port LAN, pas de couteau automatique | | |
| | OCPP-88A-URL0 | USB + série + port Lan, sans massicot automatique | | |
| | OCPP-88A-W0 | Wireless + port USB, pas de couteau automatique | | |
| | OCPP-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, pas de couteau automatique | | |

x x x x x x x