

2016 prix bas 3 pouces POS WiFi Imprimante thermique pour Bill Printing
(M / N: OCPP-88A-W)

Caractéristiques:

1. Unique avec moule fiable;
2. High Vitesse d'impression jusqu'à 300 mm / seconde;
3. Cutter automatique
4. Cord et de communication sans fil pour les options
5. Multiple interfaces disponibles: USB, USB + série, USB + LAN, USB + série + LAN; et Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Sound et lumière d'alarme pris en charge appropriée pour l'application de la cuisine;
7. Support multiples 1D et QR types de codes d'impression;
8. Support; langues internationales multi-8.
9. SDK pour Android disponibles;
10. tête d'impression Reliable avec 100 km vie;
11. Compatible avec EPSON ESC / POS commandes.

Paramètres:

Méthode d'impression	l'impression de la ligne thermique	
impression de caractères	576dots / ligne (par défaut), 512dots / ligne; Caractères: chinois simplifié point de 24x24, soutenir 18030 bibliothèque de polices, le soutien de Taiwan et de Hong Kong traditionnelle (de police complexe), les caractères ANK;	
Police de caractère	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplifié / traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm	
Type de code à barres	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code	
Vitesse d'impression	250mm / s pour une seule interface, 300mm / s pour double interface et trois interfaces	
Interface	USB, USB + série, USB + LAN, USB + série + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN	
commande d'impression	Compatible avec EPSON commandes ESC / POS	
Pilotes	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible avec ESPON, SDK pour Android disponibles.	
Largeur de papier	79,5 ± 0,5 mm (largeur 72mm print)	
Diamètre de papier	83mm	
Épaisseur du papier	0.06-0.08mm	
Coupeur	Cutter automatique (en option)	
Fiabilité d'impression	100 km	
Puissance	DC24V / 2.5A	
Température	0-45 degrés C	
Contraste Humidité	10 à 80%	
Dimension externe	190 * 145 * 145 (mm)	
Poids	1,60 kg	
Informations de commande	N / P	La description
	OCPP-88A-U	port USB, avec coupe automatique
	OCPP-88A-UR	USB + port série, avec coupe automatique
	OCPP-88A-UL	USB + port Lan, avec coupe automatique
	OCPP-88A-URL	USB + Serial Port + Lan, avec coupe automatique
	OCPP-88A-W	Wifi + port USB, avec coupe automatique
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, avec auto-coupe
	OCPP-88A-U0	port USB, sans massicot automatique
	OCPP-88A-UR0	USB + port série, sans massicot automatique
	OCPP-88A-UI0	USB + port Lan, sans massicot automatique
	OCPP-88A-URL0	USB + Serial Port + Lan, sans massicot automatique
	OCPP-88A-W0	Wifi + port USB, sans massicot automatique
OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sans auto-coupe	



