Imprimante de code à barres d'autocollant d'étiquette thermique de 20mm ~ 112mm avec le support

【Modèle: OCBP -009】

Fonctionnalités:

Prise en charge de la commande TSPL pour l'impression d'étiquettes;

Prise en charge de la commande ESC / POS pour l'impression de reçus;

Vitesse d'impression élevée de 160 mm / s;

Fournir un logiciel gratuit de création d'étiquettes;

Porte-papier extérieur standard.

Caractéristiques	
Interfaces	USB (standard) ， USB + LAN ， USB + BT ， USB + LAN (en option)
Commande d'impression	TSPL / ESC / POS
Méthode d'impression	Impression thermique en ligne
Vitesse Pirnt	160 mm / sec
Résolution	203 ppp
Coupe-papier automatique	NON
Largeur d'impression	104 mm (MAX)
OS compatible	Win9X / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Win 7 / Windows XP / win 8 / win8.1 / Win 10 / IOS / Android
Papier	
Type	Papier en rouleau
Largeur	110 ± 0,5 mm
Épaisseur du papier	0,06-0,3 mm
Électrique	
Puissance	DC 24 V / 2,5 A
Fiabilité d'impression	100 km
Environnement	
Température	Fonctionnement: 0 à 50 degrés
Humidité	Travail: 20% -85%
Autres caractéristiques	Impression en gras / réglage des caractères / paramètre d'espacement des lignes pris en charge / impression de codes à barres 1D et QR et PDF417

Aocom®
At your side
OCBP-009
POWER
FEED
湖南省

Ocom®

At your side

OCBP-009

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBP-009

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-009

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBP-009
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®

At your side

OCBP-009

ISO FC CE RoHS

Documents pertinents:

OCBP -009SPEC