260/sec Pos 3 pouces POS machine d'imprimante thermique
(OCPP-80 g)

Caractéristiques:

machine d'imprimeur thermique, imprimeur thermique, imprimeur thermique de POS

1. type de bureau ou de mur-monté pour l'option.
2. supporte les codes-barres multi 1D et l'impression de codes QR.
port Ethernet 3.100 m, transmission de données ultra haute vitesse.
4. soutient le stockage de logo de 256 NV et la mémoire tampon de 2 m grande.
5. soutient la détection de marque noire et la fonction de rappel d'ordre,
compatible avec OPOS Driver.
6. prend en charge le moniteur d'état d'impression et la fonction d'ordre anti-perdant.
7,3 interface 260/s vitesse d'impression

Paramètres:

machine d'imprimeur thermique, imprimeur thermique, imprimeur thermique de POS

Méthode d'impression:	Thermique direct
Vitesse d'impression:	230/s □260/s
Largeur du rouleau:	79.5 mm
Diamètre d'impression:	Φ80mm
Epaisseur du papier:	0,06 à 0,08 mm
Capacité de colonne:	576dots/line512 DOTS/Line
Rythme de la ligne :	3,75 mm□Réglable par commandes□
Commande Print:	Compatible avec la commande ESC/POS
Type d'interface:	Serial + USB + LAN/36p port parallèle/25p Serial + USB/LAN
Cprononce vie:	coupes million
P.Rint tête de vie:	100 km
Tampon d'entrée :	2048Kbytes
NV Flash:	256
Adaptateur de puissance:	AC110V/240V□50 ~ 60Hz
Alimentation:	C.c 24V/2.5 a
Approvisionnement de tiroir-caisse:	C.c 24V/1 a
Environnement de travail:	Température (0~45) humidité (10~80%)□PasOui.\n\n- condenser□
Environnement de travail:	Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) PasOui.\n\n- condenser
Environnement de stockage:	Température (-10~60℃); Humidity (10~90%)
Taille de caractère:	ANK□Fonta: 1.5 * 3.0 mm/FontB□1,1 * 2,1 mm
Barres:	UPC-A/UPC-E/ja□EAN13□/JAN8□EAN8/Code39/ITF /Code93/Code128/QRCode/PDF417 (options)

Caractères:	PC347□Europe standard□□Katakana□PC850□Multilingue□□PC860□Portugais□□PC863□Canadien-français□□PC865□Nordique□□Europe de l'ouest□Grec□Hébreu□Europe de l'est□Iran□WPC1252□PC866□Cyrillique # 2□□PC852□Latin2□□ PC858□IranII□Letton□Arabe□PT151□1251□
Caractéristiques physiques□	Poids: 1,25 kg; Taille d'aspect: 190 × 145 × 143mm (longueur * largeur * hauteur)

Exposition de produits:

machine d'imprimeur thermique, imprimeur thermique, imprimeur thermique de POS

OCOM

At your side

www.ocominc.com

OCOM

At your side

www.ocominc.com

Documents pertinents:

*Spécification

*Adresse IP configurer le manuel

*Mode d'emploi

* Driver pour tous les systèmes Windows

*Driver pour Linux

*Paramètres de l'imprimante outils de réglage

*CD Fichiers