

2D Barcode Scanner à la communication sans fil 433MHz (OCBS-W230)

Caractéristiques Physiques			
Dimension		95x65x155mm	
Matériel		ABS + PC	
Poids Net		160g	
Performance optique			
Visant Source de lumière		617 nm LED	
Éclairage Source de lumière		625 nm LED	
angle de balayage		39 ° (H) x 25 ° (V)	
Angle de rotation		0-360 °	
Angle d'élévation		± 65 °	
Angle d'inclinaison		± 60 °	
Contraste d'impression		Supérieur à 25%	
1D		UPC / EAN, UPC / EAN avec Supplementals, Code BooklandEAN, ISSN, UCC coupon étendu, Code128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39, Code FullASCII Trioptic 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 5, 2 parmi 5 entrelacé, discrète 2de 5, Codabar, MSI, chinois 2 5, DataBarvariants GS1, coréen trois de cinq, SITS Concat	
2D		PDF417, MicroPDF417, codes composites, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec	
Interface		USB	
Distance de communication		Intérieur: 100m; Extérieur: 300m (Max)	
Température de fonctionnement		-10 °C - 45 °C	
Température De Stockage		-20 °C - 65 °C	
Humidité de fonctionnement		5% -85%	
Humidité de stockage		5% -95%	
Durabilité		Résiste 1.8m multiples chutes sur béton	
Puissance d'entrée		DC 5V, 350mA	
Lumination		Intérieur: 3,000 LUX max; La lumière du soleil extérieur: 86000LUX max	
EMC		EN50081, norme par1	
FCC		EN50082, norme par1	
Niveau IP		IP42	
PLAGES de DECODE			
Performance typique			Plages de travail typiques
			HD du Focus
Bar Code de type		Symbole Densité	Près de Loin
Code 39		5,0 mil	5mm 90mm
100% UPCA		13,0 mil	8mm 200mm
Code 39		20,0 mil	8mm 250mm
PDF 417		6,8 mil	5mm 95mm
Data Matrix		10,0 mil	5mm 110mm
QR Code		20,0 mil	10mm 150mm
Résolution Code 1D 39			2,8 mil (0.071mm)
Résolution 2D Data Matrix			4,8 mil (0.122mm)