

lecteur de codes barres 2D Omini Auto-sense, Ominidirectional barcode scanner

Caractéristiques :

scanner auto-sense, Ominidirectional barcode scanner, scanner de code à barres 2d Omini

- Peut lire l'acquisition d'images et de décodage
- Numérisation, facile de scanner omnidirectionnel
- Bureau plat & conception Concise
- Avec stand régulier et module scanner fiable
- Acquisition d'images à haute vitesse et décodage

Paramètres :

scanner auto-sens, Lecteur de codes barres Ominidirectional, lecteur de codes barres 2D Omini

Paramètres de performance	
Source lumineuse	LED blanche
Avertisseur sonore	Sept tons ou silencieux
Lampe	Blanc
Interface système	KBW, RS232, USB
Paramètres physiques	
Volume (Lx L x H)	Taille de produit 78 x 75 x 141 mm (3.2" x 3.3" x 5.9"),
Poids	Produit size180 g (12 oz)
Paramètres électriques	
Tension d'entrée	5.5 VDC \pm 0,25 V
Puissance de travail	2.0 W (430 mA à 5 V)
Alimentation de secours	0,5 W (100 mA à 5 V)
Paramètres d'environnement	
Température de fonctionnement	0° C - 40° C
Température de stockage	-40 ° C-60 ° C
Humidité	0 % à 95 % d'humidité relative (sans condensation)
Caractéristiques antidétonantes	Résister à la chute de 1,5 mètres de haut du sol en béton.
Étanche à la poussière	Joint d'étanchéité pour empêcher l'air l'érosion des particules de poussière.
Paramètres de numérisation	
Mode d'analyse	Omni directionnel (640 X 480)
Plus haute réflectivité	Réflectivité de max 20 % peut être lu
Angle de balayage	70°, 75°



