

Imprimante d'étiquettes thermique Bluetooth de qualité industrielle de 3 pouces

(Numéro de modèle: OCBP-M83)

Caractéristiques:



- Taille mini adaptée aux applications portables ;
- Fournir une application Android plus adaptée aux utilisateurs finaux ;
- Compatible avec bartender logiciel;
- Supporte le capteur d'intervalle d'étiquette ;
- Peut changer le nom de l'imprimante, le mot de passe, le débit en bauds en ligne ;
- Entrepôt de papier de 50 mm de diamètre ;
- La largeur du papier de chargement peut être ajustée ;
- Prise en charge de la saisie vocale/reconnaissance graphique/reconnaissance par numérisation et autres fonctions ;
- Compatible avec Android et IOS ;
- Batterie haute énergie de 2 200 mAh ;
- Peut imprimer 5 heures en continu, 7 jours en veille ;
- Vitesse d'impression de 60 mm/s ;
- Prise en charge ÉCHAP/POS,JPL,TSPL,CPCL, 4 types de commandes ;
- Protection globale à 360°, conceptions résistantes aux chocs ;
- Qualité IP54, prend en charge l'impression les jours de pluie et en extérieur.

Spécification:

Méthode d'impression	Impression de lignes thermiques
----------------------	---------------------------------

Commandes d'impression	ESC/POSCommande ,TSPL,JPL
Largeur d'impression effective	Max = 72 mm, 576 points
Vitesse d'impression	6 0 mm/s
Résolution	8 points/mm(203 dpi)
Dimensions du papier	79,5,±0,5 mm x diamètre 50,0 mm
Épaisseur du papier	0,06 à 0,12 mm
Jeu de caractères	Alphanumérique/chinois
Interface	USB Tapez C et Bluetooth
Éclair	256 Ko
Adaptateur secteur	5V /1 .5 A DC pour chargement de type C (en option)
Temps de charge	4-5 heures
Puissance de la batterie	2 2 00mAh
Temps de travail	5 heures en continu, 7 jours en veille
Durée de vie de la tête d'imprimante	50KM
Autres caractéristiques	Détection papier, arrêt manuel
Les conditions de travail	Température : -10 ~ 50 °C, humidité : 10 %~90%
Conditions de stockage	Température : -20 ~ 70 °C, humidité : 5 %~95%
Nom de l'appareil	Peut être personnalisé, lettre et numérique en option, avec un maximum de 30 caractères ASCII.
Mot de passe	Entrez le code d'appairage par défaut « 1234 », il peut être personnalisé ou modifié par le client lui-même. Au maximum 6 chiffres.
Poids	Poids net : 0,56 kg/ensemble, poids brut : 0,7 kg/ensemble
Taille de boîte unique	13,5*13,5*11cm











Documents pertinents :

[OCBP-SDK M83](#)

[OCOMlogiciel d'étiquette](#)

[OCBP-Pilote M83 pour PC Windows](#)