

Imprimante thermique de billet d'expédition médical DHL de 3 pouces

(Numéro de modèle: OCPP -88A)

Fonctionnalités:

- Apparence 1. Unique avec moule fiable;
- Vitesse d'impression 2. High jusqu'à 300mm / seconde;
3. Optional auto Cutter;
4. Cord et communication sans fil pour les options
5. Interfaces multiples disponibles: USB, USB, série + LAN; et Wifi + USB, Bluetooth + USB
- Alarme 6. Sound et de lumière soutenue appropriée pour l'application de cuisine;
7. Supporter plusieurs types d'impression de codes 1D et QR;
8. Support multi langues internationales;
9. SDK pour Android et IOS disponible;
- Tête d'impression 10. Reliable avec la vie 100km;
11. Compatible avec les commandes EPSON ESC / POS.

Paramètres:

| | |
|------------------------|--|
| Méthode d'impression | Impression de ligne thermique |
| Caractère d'impression | 576 points / ligne (par défaut), 512 points / ligne; Personnages : Chinois simplifié 24x24 points, bibliothèque de polices 18030, Taiwan et HK traditionnels (police complexe), Caractères ANK; |
| Police de caractère | A: 12 * 24 points, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 points, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Simplifié / Traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Type de code à barres | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code |
| Vitesse d'impression | 250mm / sec pour un seul et deux interface, 300mm / sec for trois interfaces |
| Interface | USB, USB + Série + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB |
| Commande d'impression | Compatible avec EPSON ESC / POS commandes |
| Conducteurs | Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible avec ESPON, SDK pour Android et IOS disponible. |
| Largeur du papier | 79,5 ± 0,5 mm (largeur d'impression 72 mm) |

| | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|
| Diamètre du papier | 83mm | |
| Epaisseur Du Papier | 0.06-0.08mm | |
| Coupeur | Coupe automatique (facultatif) | |
| Fiabilité d'impression | 100 km | |
| Puissance | DC24V / 2.5A | |
| Température | 0-45 degrés C | |
| Humidité de contraste | 10-80% | |
| Dimension externe | 190 *145*145(mm) | |
| Poids | 1,60 kg | |
| Informations de commande | P / N | La description |
| | OCPP -88A-U | Port USB, avec massicot automatique |
| | OCPP -88A-URL | Port USB + Série + Lan, avec massicot automatique |
| | OCPP -88A-W | Wifi + port USB, avec massicot automatique |
| | OCPP -88A-BU | Bluetooth + USB, avec découpe automatique |
| | OCPP -88A-U0 | Port USB, sans massicot automatique |
| | OCPP -88A-URL0 | Port USB + Série + Lan, sans découpeuse automatique |
| | OCPP -88A-W0 | Wifi + port USB, sans découpeuse automatique |
| | OCPP -88A-BU0 | Bluetooth + USB, sans découpe automatique |



OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A

