

Imprimante de reçu thermique fiable de 80mm avec le coupeur automatique (M / N: OCPP -80G)

Méthode d'impression:	Thermique directe
Vitesse d'impression:	230mm / s ,260mm / s
Largeur de rouleau:	79,5 ± 0,5mm
Diamètre d'impression:	Mm80mm
Epaisseur du papier:	0.06-0.08mm
Capacité de la colonne:	576dots / line512 points / line
Interligne :	3,75 mm(Réglable par commandes)
Commande d'impression:	Compatible avec la commande ESC / POS
Type d'interface:	Série + USB + LAN / port parallèle 36P / série 25P + USB / LAN
Cprononce la vie:	1 million de coupes
Pla vie de la tête:	100 km
Tampon d'entrée :	2048 Ko
NV Flash:	256 Ko
Adaptateur secteur:	AC110V / 240V,50 ~ 60Hz
Source de courant:	DC 24V / 2.5A
Fourniture de tiroir-caisse:	DC 24V / 1A
Environnement de travail:	Température (0~45) humidité (10~80%)(Nonn- condenser)
Environnement de travail:	Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) Nonn- condenser
Environnement de stockage:	Température (-10~60°C); Humidité (10~90%)
La taille du personnage:	ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB□1.1 * 2.1mm
Code à barre:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options)
Personnages:	PC347(Europe standard□Katakana,PC850(Multilingue□PC860(Portugais□PC863(Franco-canadienne□PC865(nordique□Europe de l'ouest,grec,hébreu,Europe de l'Est,Iran,WPC1252,PC866(Cyrillique n ° 2□PC852(Latin2□PC858,IranII,letton,arabe,PT151(1251)
Caractéristiques physiques□	Poids: 1,25 kg; Apparence taille: 190 × 145 × 143mm (longueur * largeur * hauteur)

Documents pertinents:

[*spécification](#)

[*Adresse IP Configure Manuel](#)

[*Manuel d'instructions](#)

[* Pilote pour tout système Windows](#)

[*Pilote pour Linux](#)

[*Paramètres d'imprimante Outils de paramétrage](#)

[*CD Des dossiers](#)