

3 Track USB mini lecteur de carte magnétique pour le projet de la Thaïlande DLT (modèle: CR1300)

Spécifications:

lecteur de carte, lecteur de carte magnétique, lecteur de carte magnétique d'USB, lecteur de carte à puce, lecteur de carte mini

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|------------------------|
| Dimension | 90 mm (l) x 26 mm (w) x 28 g (h) | | |
| Poids | 85 (approx.) | | |
| Alimentation | + 5V DV \pm 5% | | |
| Consommation d'énergie | 40mA (max.) | | |
| Opération locus | Utilisation à l'intérieur | | |
| Carte standard | ISO7811/7812 | | |
| Position de la piste | ISO 1 (IATA) | ISO 2 (ABA) | ISO 3 (menthes) |
| Densité d'enregistrement | 210 BPI | 75 BPI | 210 BPI |
| Capacité d'enregistrement | 79 caractères (7) | 40 caractères (5bits) | 107 caractères (5bits) |
| Interface | USB/Serial | | |
| Épaisseur de la carte | Plastique 0,76 \pm 0,08 mm | | |
| Fonction Head | Lire seulement 1,5 mm | | |
| Vitesse d'opération | 10 ~ 150 cm/sec | | |
| Vie de tête | cartes 500 000 passes (1 passe: un balayage) | | |
| Taux d'erreur | Moins de 0,5% (JSE test Card) | | |
| Température | Stockage:-30 ° c à + 70 ° c fonctionnement:-20 ° c à + 70 ° c | | |
| Humidité | Stockage: 0% à 95% RH fonctionnant: 20% à 90% RH | | |

Détails du produit:



Documents pertinents:

Voulez-vous savoir plus INF produitormation?Vous Cliquez ici.

[Spécification](#)

[Manuel d'utilisation](#)

[SDK](#)