

# Imprimante thermique de reçu de position de 3 pouces androïde USB

(OCPP-80G)

## Caractéristiques:

Imprimante de point de vente, imprimante thermique de position, imprimante de pos android

- 1.Desktop ou type mural pour l'option.
- 2.Supports multi codes à barres 1D et impression de codes QR.  
Port Ethernet 3.100M, transmission de données ultra haut débit.
- 4.Supporte le stockage de logo de 256KB NV et la grande mémoire tampon de 2M.
- 5.Supporte la détection de marque noire et la fonction de rappel d'ordre, compatible avec le pilote OPOS.
- 6.Supporte le moniteur d'état d'impression et la fonction d'ordre anti-perdant.
- 7.3 interface 260mm / s d'impression Vitesse

## Paramètres:

Imprimante de point de vente, imprimante thermique de position, imprimante de pos android

Méthode d'impression:	Thermique directe
Vitesse d'impression:	230mm / s ,260mm / s
Largeur du rouleau:	79,5 ± 0,5 mm
Diamètre d'impression:	Φ80mm
Épaisseur du papier:	0.06-0.08mm
Capacité de la colonne:	576dots / line512 Points / ligne
Interligne :	3,75 mm(Réglable par les commandes)
Commande d'impression:	Compatible avec la commande ESC / POS
Type d'interface:	Série + USB + Lan / 36P port parallèle / 25P série + USB / LAN
Cprononce la vie:	1 million de coupes
P Vie de tête de rint:	100 km
Tampon d'entrée :	2048Kbytes
NV Flash:	256 Ko
Adaptateur d'alimentation:	AC110V / 240V,50 ~ 60Hz
Source de courant:	DC 24V / 2.5A
Tiroir-caisse	DC 24V / 1A
Environnement de travail:	Température (0~45) humidité (10~80%)(Nonn- condenser)
Environnement de travail:	Température (0-45) degré centigrade, humidité (10-80%) Nonn- condenser
Environnement de stockage:	Température (-10~60°C); Humidité (10~90%)
Taille des caractères:	ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1.1 * 2.1mm

Code à barre:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (options)
Personnages:	PC347(Standard Europe),Katakana,PC850(Multilingue),PC860(Portugais),PC863(Canadien-français),PC865(nordique),Europe de l'ouest,grec,hébreu,Europe de l'Est,Iran,WPC1252,PC866(Cyrillique # 2),PC852(Latin2), PC858,IranII,letton,arabe,PT151(1251)
Caractéristiques physiques:	Poids: 1,25 kg; Taille de l'apparence: 190 x 145 x 143mm (longueur * largeur * hauteur)

**Produit spectacle:**

Imprimante de point de vente, imprimante thermique de position, imprimante de pos android



The advertisement features a central image of a black OCOM receipt printer against a light blue background. The printer has a control panel on the left with buttons for 'FEED', 'PRINT', 'CANCELL', and 'POWER'. A warning label on the printer reads: 'Attention! Press FEED or re-start to reset motor when it or motor stops. If not, open base and turn the gear to reset motor.' The OCOM logo 'All your side' is visible on the top of the printer.

At the top left, the OCOM logo is displayed with the tagline 'All your side'. At the bottom left, the website address [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com) is shown. At the bottom right, there are several certification logos including CE, FCC, and others.



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





**Documents pertinents:**

[\\*spécification](#)

[\\*Adresse IP Configurer le manuel](#)

[\\*Manuel d'instructions](#)

[\\* Pilote pour tous les systèmes de fenêtres](#)

[\\*Pilote pour Linux](#)

[\\*Outils de configuration des paramètres de l'imprimante](#)

\*CD Des dossiers