

# 3 pouces QR Code Android imprimante thermique pos imprimante

(Modèle: OCPP-88A)

## Caractéristiques:

pos imprimante, imprimante thermique pos, imprimante thermique android pos imprimante

1. Aspect unique avec la moisissure fiable;
2. Impression à haute vitesse à des vitesses allant jusqu'à 300 mm / sec;
3. coupeur automatique facultatif;
4. Ligne et options Télécommunications sans fil
5. Fournir une variété d'interfaces: USB
6. le soutien d'application d'alarme sonore est disponible pour la cuisine;
7. Soutenir divers types d'impression de code à barres unidimensionnelle et bidimensionnelle;
8. Soutient une variété de langues internationales;
9. SDK pour Android fournit;
10. Vie de tête d'impression fiable et une centaine de kilomètres;
11. Commande EP SON / ESC compatible.

## Paramètres:

|                         |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthodes d'impression   | Impression thermique                                                                                                                                                                                                 |
| Caractères imprimés     | 576dots / ligne (par défaut), 512dots / ligne;<br>Caractères: Point chinois simplifié de 24x24, support de polices 18030, support pour Taïwan et Hong Kong, caractère traditionnel (police complexe), caractère ANK; |
| Police de caractère     | A: 12 * 24 points, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm;<br>B: 9 * 17dots, 1.1 (largeur) * 2.1 (H) mm<br>Simplifié / Traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm                                                                 |
| Types de codes à barres | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, code QR                                                                                                                    |
| Vitesse d'impression    | 250 mm / s en tant qu'interface simple, jusqu'à 300 mm / s. Double interface et triple interface                                                                                                                     |
| Interface               | USB, USB + série, USB + LAN, USB + Série + LAN, Sans fil + USB, Bluetooth + USB + LAN                                                                                                                                |
| Commande d'impression   | Compatible avec la commande EPSON ESC / POS                                                                                                                                                                          |
| Chauffeur               | Dans Win9X / Windows XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux est, et ESPON, SDK fournit la compatibilité avec Android.                                                                   |
| Largeur d'impression    | 79,5 ± 0,5 mm (largeur d'impression 72)                                                                                                                                                                              |
| Diamètre du papier      | 83 mm                                                                                                                                                                                                                |
| Épaisseur de papier     | 0.06-0.08mm                                                                                                                                                                                                          |
| Couteau                 | Coupe automatique (en option)                                                                                                                                                                                        |
| Imprimer la fiabilité   | Une centaine de kilomètres                                                                                                                                                                                           |
| Puissance               | DC24V / 2.5A                                                                                                                                                                                                         |
| Température             | 0-45 degrés Celsius                                                                                                                                                                                                  |
| En contraste l'humidité | 10-80%                                                                                                                                                                                                               |
| Dimensions              | 190 * 145 * 145 (MM)                                                                                                                                                                                                 |
| Poids                   | 1,60 kg                                                                                                                                                                                                              |

|                          |               |                                                               |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Informations de commande | P / N         | La description                                                |
|                          | OCPP-88A-U    | Les ports USB prennent en charge le coupe-papier automatique  |
|                          | OCPP-88A-UR   | Ports série USB +, support de coupe automatique               |
|                          | OCPP-88A-UL   | Les ports USB + LAN prennent en charge la découpe automatique |
|                          | OCPP-88A-URL  | Ports USB + série + LAN avec coupe automatique                |
|                          | OCPP-88A-W    | Port USB + sans fil, coupe automatique                        |
|                          | OCPP-88A-BUL  | Bluetooth + USB + LAN, soutien cutter automatique             |
|                          | OCPP-88A-U0   | Port USB, pas de coupe automatique                            |
|                          | OCPP-88A-UR0  | USB + série, pas de coupe automatique                         |
|                          | OCPP-88A-UL0  | Port USB + LAN, pas de coupe automatique                      |
|                          | OCPP-88A-URL0 | Port USB + série + LAN, sans coupe automatique                |
|                          | OCPP-88A-W0   | Port sans fil + USB, pas de coupe automatique                 |
|                          | OCPP-88A-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, pas de coupe automatique               |
|                          |               |                                                               |

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

## Documents pertinents:

[\\*spécification](#)

[\\*Manuel de procédures](#)

[\\*Instructions](#)

[\\*Pilote WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit de](#)

[\\*Driver Win8-64bit](#)

[\\*Pilote Linux](#)

[\\*Outil de paramétrage de l'imprimante](#)

[\\*USB Printdemo\(Démo du logiciel d'application\)](#)

[\\*SDK Pour Android](#)

[\\*CD Des dossiers](#)