

# Imprimante thermique de reçu mobile pos de bluetooth de 3 pouces

(Numéro de modèle: OCPP - M085)

## Caractéristiques

Design de style d'affaires, plus de mode

Soutien 1.d, 2.d code barre d'impression

Bien que compatible avec Windows, Linux, Android et IOS

Avec 2500mAh polymère rechargeable lithium, super temps de batterie, avec smart Puissance fonctions de contrôle d'économie et de consommation d'énergie, pour prolonger le temps d'impression

Supporte USB, COM, Bluetooth, Wifi ,USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0))

Voyant d'indicateur d'alimentation spéciale, pour contrôler la puissance de l'imprimante à tout moment

Supporte le son et la lumière en cas de manque de papier ou d'impression anormale

Anti chute de 1,5 M de sol en ciment

## Application:

Entreposage, transport, logistique, supermarché, tabac, lecture d'hydroélectricité, affaires gouvernementales mobiles, police mobile, pos tal et autres industries

## Paramètres:

Article	Paramètre	
Paramètre d'impression	Méthode d'impression	Ligne thermique
	Largeur d'impression effective	72mm
	Résolution	576 points / ligne □ 8 points / mm □ 203dpi
	Vitesse Priting	90mm / S
	Interface	USB (protocole de communication USB 2.0 standard, support Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, supporte Android, IOS) WIFI (mode 2.4GHZ, ATA, AP, ATA + AP)
	Interligne	3,75 mm □ Peut ajuster l'espacement des lignes à l'aide de la commande
	Numéro de ligne	Police A: 48 caractères / ligne Police B: 64 caractères / ligne 24 lignes traditionnelles chinoises simples
	Personnage	La bibliothèque de caractères chinois simplifiés / traditionnels GB18030
	Taille du personnage	Caractère ANK, Police A □ 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 points) Police B □ 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 points) Simplifié / Traditionnel □ 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 points))

Caractère de code à barres	Jeu de caractères étendu	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europe de l'Europe / Grec / Hébreu / Europe de l'Est / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letton / Arabe / PT151,1251 / PC737 / WPC1252 / PC737 / WPC1252 / PC737 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (letton) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (thaï)
	Code à barre	Code 1D.Bar[]UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Code 2D.Bar[]QR CODE
Impression graphique	Impression graphique	Prend en charge le téléchargement et l'impression bitmap
Mode économie d'énergie	Économie d'énergie intelligente	Soutien
	Impression à vitesse variable	Soutien
	Consommation	Soutien
	Dormance	Soutien
La section	Capteur	Manque de détection de papier
Indicateur	Affichage de puissance	Soutien
	Témoin de charge	Soutien
	Manque de papier	Soutien
	Bip	Manque de papier, impression d'alarme anormale
Papier	Type	Thermique
	Largeur	79,5 ± 0,5mm
	épaisseur	≤0.12mm
	Diamètre	≤40mm
	Alimentation	Facile(Flux à clapet)
Commandes d'impression	Les commandes	ESC / POS
Puissance	Type	Batterie lithium polymère rechargeable
	Capacité	2500mAh / 7.4V, peut être chargé plus de 800 fois impression durable 150 mètres ou 4 heures en utilisation normale
	Chargeur	9.0V / 2A
Tampon	Contribution	4 Ko
	NV Flash	40 Ko
Caractéristiques physiques	Poids	285G
	Dimension	114 * 103 * 50 (MM)
Environnement	en fonctionnement	Temp[]5 ~ 45, Humidité[]10 ~ 80%
	Espace de rangement	Temp[]-10 ~ 50 °C ,Humidité[]10 ~ 90%(Pas de rosée)
Fiabilité	Tête d'impression	50 km(Densité d'impression≤12.5)
Logiciel	Chauffeur	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10



# OCPP-M085







# OCPP-M085

