

# Imprimante d'étiquettes de bijouterie thermique directe de 3 pouces portées à la main 203DPI pour l'étiquette et l'impression de réception

(N ° de modèle: OCBP -015)

## Caractéristiques:

Support 8 types de combinaison d'interface abondante

Prise en charge de la commande TSPL et ECS / POS

Prend en charge l'impression de code à barres multiples 1D et d'impression de code 2D.

Fonction de surveillance de l'état de l'imprimante de support

Port Ethernet de 100 m, transmission de données ultra haute vitesse.

2 Mo de gros dram et mémoire tampon de 2 Mo.

Séparateur de papier réglable de 25 à 80 mm standard

Tête d'imprimante longue durée de vie de 150 km

## Paramètres techniques:

Méthode d'impression	Thermique direct
Commander	TSPL et ESC / POS (peut changer par l'utilisateur final)
Résolution	203DPI, 576DOTS / LIGNE
Largeur d'impression	Max = 72mm
Type de papier	Papier d'étiquette thermique ou papier de réception continu
Interface	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI
Vitesse d'impression	Max = 152mm / s pour l'étiquette, max = 260mm / s pour le mode de réception
Largeur de papier	20mm-80mm
Épaisseur du papier	0,06 ~ 0,19mm
Rouler diam	Max. Ø 83 mm
Coupure de papier	Déchirure manuelle
DRACHME	2 Mo
Éclat	2 Mo
Taille de police	FONT A: 12 * 24 (standard), police B: 9 * 17
Chinois	GB18030, Big5 24x24Dots
Japonais / Corée	Soutien
Langue définie par l'utilisateur	PC347 (Europe standard), Katakana, PC850 (Portugais), PC860 (Canadien-Français), PC865 (Nordic), Europe de l'Ouest, Grecque, Hébreu, Europe de l'Est, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic N ° 2), PC852 (Latin2), PC858, Iranii, Lettonie, arabe, PT151 (1251) ect.
1d	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / Code 39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / MSI / ITF-14 / C POS T / PLESSEY, etc.
2D	QR, PDF417, DM

Impression de la vie de la tête	150 km	
Séparateur de papier	Standard	
Capteurs	Papier Out, couverture ouverte, bourrage de coupeurs, bourrage papier et détection de marque noire	
Saisir	AC 100V-240V 50 / 60Hz	
Sortir	DC 24V / 2.5A	
Condition de travail	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% HR	
Condition de stockage	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% HR	
Accessoires	Câble de données, adaptateur secteur, code d'alimentation, rouleau de papier, CD, manuel, Séparateur de papier (standard)	
Dimensions	196 (d) x145 (W) x135 (h) mm	
Poids net	1,14 kg	
Poids brut	1,5 kg	
Boîte individuelle	Dimension 30x19x18cm (lxwxh)	1Unit / carton
Carton principal	Dimension 62x36x52cm (lxwxh)	12units / carton
Conducteur	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
Sdk	Android, iOS	



OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015

