

imprimante autocollant, code à barres imprimante d'étiquettes, étiquettes imprimante thermique

3 pouces étiquette imprimante thermique, imprimante autocollant (OCBP-005)

Caractéristiques:

imprimante autocollant, code à barres imprimante d'étiquettes, étiquettes imprimante thermique

- position automatique de papier pour étiquettes;
- Les étiquettes se décollent, arrachent automatiqueAll y;
- Régler la pression de tête d'impression;
- Compatible avec beaucoup de logiciel d'étiquette;
- BMP, PCX, BAC images magasin de téléchargement;
- Les soutienserial, USB, LAN ensemble;
- Soutien PDF417, QR CODE, DotMatrix;

Paramètre:

imprimante autocollant, code à barres imprimante d'étiquettes, étiquettes imprimante thermique

Modèle d'imprimante	OCBP-005
Résolution	203 dpi (8 points / mm)
Méthode d'impression	thermique directe
capteur de température Head	varistors thermiques
position de la tête du capteur	Micro-interrupteur
papier de détection	Photo-électrique
Vitesse d'impression	127 mm / s (max)? 50,8 mm / sec (min)
Largeur d'impression	16 mm à 82 mm
Moyenne	Type de support: rouleau, autocollants, étiquettes fois, et ainsi de suite. Diamètre moyen Diamètre intérieur: 25 mm; Diamètre: 80 mm
police interne	FONT police 0 8? police couramment utilisé un octet
Zoom & amp; amp; amp; amp; amp; Tournant	1-10 fois une amélioration dans plusieurs directions; 0 °, 90 °, 180 °, 270 °, 360 °
En dehors du type de papier	Rip & amp; amp; amp; amp; amp; peeling
Cartes mémoire	2MB FLASH ROM, 2 Mo DRAM
image	Monochrome PCX, les fichiers image BMP peut être chargé dans Flash, DRAM
code à barre	CODE128, EAN 128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 2, 5 EAN13, EAN8, EAN8 2, 5 EAN8, Codabar, POSTNET, UPC-A, UPCA 2, UPCA 5, UPC-E, SEPC 2, SEPC 5 , CPost, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR code, DATMATRIX
interconnexion	USB + RS232 + LAN ou USB
Puissance	Login: 24VDC, 2.5A

Environnement	Température de fonctionnement: 5 ° C à 45 ° C Température de stockage: -40 ° C à 55 ° C Humidité de fonctionnement: 20% ~ 80%, sans condensation, l'air libre Humidité de stockage: & amp; amp; amp; lt? = 93% (40 °C), sans condensation, l'air libre
Taille	Format: D220mm H148mm * W150mm *

Produit Détails:

imprimante autocollant, code à barres imprimante d'étiquettes, étiquettes imprimante thermique

