

## 4 "vente chaude directe imprimante thermique d'étiquette de code barres POS (M / N: OCBP -007-U)

### 1. Caractéristiques:

Conception à double paroi de haute qualité  
 CPU RISC 32 bits  
 SDRAM 8Mo, Flash 4Mo  
 Capteur tête haute  
 Résolution 203 dpi  
 102mm (4 ") / s haute vitesse d'impression  
 Largeur d'impression 108mm  
 20-112mm (0.78 "-4.4") réglable media largeur

### 2. paramètres:

Paramètre	
Résolution	8 points / mm (203DPI)
Méthode d'impression	Thermique directe
Max.print vitesse	102 mm (4 ") / S
Largeur max.print	108 mm
Longueur max.print	2286 mm (90 ")
Type de support	Continu, gap, marque noire, pli en éventail et trou perforé
Largeur du support	20-112mm (0.78 "-4.4")
Epaisseur du support	0,06 ~ 0,16 mm ((2,36 ~ 6,3 mil)
Longueur de l'étiquette	10 ~ 2,286mm (0.4 " " ~ 90 " ")
Capacité du rouleau d'étiquettes	127 mm (5 ") OD (plaie extérieure)
Enceinte	Plastique à double paroi
Dimension physique	240 mm(W)× 211 mm(H)× 166 mm (ré)
Poids	2,15 kg
Processeur	CPU RISC 32 bits
Mémoire	4 Mo de mémoire Flash, SDRAM de 8 Mo, lecteur de carte SD pour extension de mémoire flash, jusqu'à 4 Go
Interface	USB 2.0
Polices internes	8 polices bitmap alphanumériques, les polices Windows sont téléchargeables à partir du logiciel.
code à barre	Code à barres 1D□Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, sous-ensembles A, B, C, Codabar, 2 à 5 entrelacés, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2 ( 5) addition de chiffres, MSI, PLESSEY, POS TNET, Chine POS T Code à barres 2D□PDF-417, Maxicode, DataMatrix, code QR
Rotation des polices et des codes à barres	0 °,90 °,180 °,270 °
Condition de l'environnement	Fonctionnement: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% sans condensation, stockage: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% sans condensation

### 3. Photos:



### Features



### All-round show



### Application Area



### Parameter

Parameter	Value
Resolution	8 dots/mm(20DPI)
Printing method	Direct Thermal
Max print speed	100 mm/472/s
Max print width	108 mm (4.28")
Max print length	2286 mm (90")
Media type	Continuous, gap, notch mark, non-feed and punched hole
Media width	20-112mm (0.78"-4.4")
Media thickness	0.05-0.16mm (0.002"-0.006")
Label length	10-2.286mm (4"-90")
Label roll capacity	127 mm (5") OD (includes unwind)
Structure	Cloth or metal plastic
Physical dimension	240 mm (L) x 211 mm (W) x 105 mm (D)
Weight	2.1kg
Processor	32-bit RISC CPU
Memory	4MB Flash Memory, 8MB SDRAM, SD card reader for Flash memory expansion, 32K x 4 GB
Interface	USB 2.0
Internal ports	9-pin serial, 25pin Paralle, Windows ports are slow readable from 4.0Kbps
Barcode	1D bar code Code 39, Code 93, Code 128, UCC, Code 128 subsets A, B, C, Code 49, Interleaved 2 of 5, GS1 & GS1-12, Data Matrix, UPCA, UPEC, EAN-8 and UPCA (2D), 1D plus add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST
Font and barcode rotation	2D bar code PDF417, Microcode, DataMatrix, QR code
Environment condition	Operation: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% non-condensing, Storage: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% non-condensing

### Production Line



#### **4. FAQ:**

##### 1). Politique MOQ

Aucune limitation de quantité minimum de commande pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent, plus le prix est meilleur.

Pour une production personnalisée, vous pouvez discuter du MOQ directement avec notre représentant des ventes.

##### 2) Disponibilité des échantillons & Politique

Une fois que les clients ont confirmé les spécifications, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et la qualification.

Tous les échantillons doivent être payés avant expédition, le prix des échantillons est supérieur à la commande de masse. Lorsque la commande de masse passée, nous pouvons vous retourner le coût des échantillons, ou vous envoyer plus de produits à la pièce avec les envois.

Vous pouvez acheter les échantillons chez nous directement en utilisant t / t, Western Union ou paypal. Et vous pouvez également l'acheter sur notre boutique en ligne à l'adresse aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite_CI).

##### 3) garantie

OCOM se consacre à fournir les produits et services les plus rentables avec une qualité fiable qui satisfera les clients;

Nous avons été qualifiés par la société mondiale Fortune 500 et nous avons l'assurance commerciale la plus élevée possible, qui protège à 100% votre argent et vos délais.

Notre garantie des produits est d'environ 12 + 1 mois à compter de l'expédition normale, certains modèles désignés peuvent avoir une garantie aussi longue que 24 mois;

Tout produit dans les 30 jours suivant l'échec de la livraison sera considéré comme une livraison non valide (DOA). Les produits DOA donneront la priorité au remplacement et seront expédiés par courrier.

Pour les commandes groupées, nous souhaitons fournir des pièces de rechange avec l'envoi pour réparation locale rapide. Et après cela, vous pouvez renvoyer les pièces défectueuses pour reprise et analyse.

##### 4) Modalités de paiement

Pour l'ordre de masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, Escrow ou autres. Au sujet de la commande des échantillons, T / T, Western Union, Escrow, Paypal sont acceptables. Le service Escrow est fourni par Alipay.com. Actuellement, vous pouvez payer avec Moneybookers, Visa, MasterCard et virement bancaire. Vous pouvez également payer avec certaines cartes de débit, telles que Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B et Euro6000.

#### **5. Informations sur la société:**

OCOM Technologies Ltd. est le principal fournisseur et fabricant de produits liés à POS et Auto-ID avec vérification TUV. OCOM est au service de la société Fortune 500 et dispose du premier niveau d'assurances commerciales de 1%.

garantie par alibaba.

Le portefeuille de produits d'OCOM comprend les imprimantes thermiques, les imprimantes de codes à barres, les imprimantes matricielles, les lecteurs de codes à barres, les terminaux POS, les lecteurs de cartes magnétiques, les terminaux de datation et d'autres périphériques POS ( tiroir-caisse, moniteur, moniteur POS, clavier POS, compteur monétaire, Électronique, papier thermique), largement utilisés pour

la vente au détail, la restauration, les banques, la loterie, le transport, la logistique et d'autres applications. Nous avons les certifications CE, FCC et autres requises.

La mission de OCOM est d'être un choix incontournable pour nos partenaires. Nos trois principes fondamentaux sont les suivants: "Intégrité, Recherche de l'excellence, Coopération gagnant-gagnant". Nous souhaitons établir des partenariats stables et fiables avec des clients du monde entier. OEM / ODM est la bienvenue.