

**(OCBS -A200) 4000 MAH Batterie industrielle robuste robuste Android 9.0  
Logistique Scanner de code à barres 2D PDA avec berceau**

**(M / N: OCBS -A200)**



Caractéristiques:

L MTK8768B 2GHz, Quadcore, 12nm

L 2G RAM + 16G ROM

I Claviers numériques et fonctionnels

I Support 2/3 / 4G Communication

L Polymère Li-Ion rechargeable, pile de 3,7 V, 4000Ah

L robuste IP65 /1.5 m Drop Tolérance

I 8 mégapixels caméra auto-focus avec le flash LED de facultatif

I Moteur de scanner 2D hautes performances standard

I POGO PIN PORT DE CHARGEMENT Prise en charge du berceau en option

I Compatible avec 4 types de systèmes de ithioning globaux pos

Caractéristiques	
Système d'exploitation	Android 9
CPU	MTK8768B 2GHz, Quadcore, 12nm

MÉMOIRE	2G RAM + 16G ROM
Accroître	MicroSD, support SDHC, jusqu'à 64 Go; Un connecteur micro sim
Communication PC	USB 2.0 OTG: Type-C; Casque de support de support C
Capteurs	Lumière, proximité, capteur 3D G, salle
LED	Chargement, numérisation et statut du système
Temps de charge	<3.5 hours(Room Temperature) <4 hours(35 °C)
Durée de l'opération	14 heures
Collecte de données	
Moteur de balayage	Datalogic E3200-LE
2D	Code AZTEC; China Han Xin Code; Matrice de données; Maxicode; Micro QR code; QR Code; Ean / janvier com pos ites; GS1 DataLarkar Com pos ltes; Databail GS1 élargi empilé; Databail GS1 empilé; Databa Databar GS1 empila omnidirectionnel; Macropdf; Micropdf417; Pdf417; UPC A / E COM pos ltes
1d	Auto discriminate tous les codes 1D standard, y compris GS1 Codes linéaires DABILAR™.
Pos t	Pos T Pos t australien; British Pos T; Chine Pos T; lmb; Japonais Pos T; Kix Pos t; Corée Pos T; Code Planet; Pos tnet; Royal Code de messagerie (RM4SCC)
NFC (facultatif)	13.56MHz NFC
Connectivité sans fil	
Wlan	802.11 AC / A / B / G / N
Chasseur	TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41) FDD-LTE (B1 / B3 / B7) UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (900/2100 MHz) GSM / EDGE / GPRS (900/1800 MHz)
Volte	Lte cat6
Californie	Downlink 300Mbps, B1 / B3 / B7 / B40 / B41
Wpan	BT 4.2 / Ble
GPS	GPS / A-GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO
Spécifications physiques	
Lcd	4 pouces, 800 * 480, visible sous le soleil
Toucher	GFF Captive Touch, Verre Dragontrail
Caméra	Mise à jour automatique 8mega, avec voyant flash
Clavier	24 clavier numérique Touche de numérisation gauche / droite, gauche / droite K1, clé définie par l'utilisateur K2 Retour, maison, interrupteur
Destinataire	Soutien
Conférencier	Min 90db à 10 cm-1khz Voice
Micro	Microduits de réduction du bruit
Chargement io	USB Type-C, Berceau de recharge

Batterie	Amovible 3800MAH-4000MAH
Dimension	160 x 71 x 17mm
Poids	269g
Spécifications environnementales	
Température de fonctionnement	-20 ° C ~ + 50 ° C
Température de stockage	-30 ° C ~ + 70 ° C
Humidité	10% ~ 90%
Tomber	1,5 m, béton, 12 gouttes
Chute	600Hits, 0.5m, acier
Ip	IP65
ESD	± 8 kV contact, ± 15 kV air
Cycle de vie du clavier	300k
Accessoires	
Berceau de recharge	Support 1 périphérique et 1 batterie
Bracelet à la main	Noir, nylon
Batterie	Amovible 3800MAH-4000MAH