

Imprimante d'étiquettes thermique directe



□M / N: OCBP -009□

Prise en charge de la commande TSPL pour l'impression d'étiquettes

Prise en charge de la commande ESC / POS pour l'impression de reçus

Vitesse d'impression élevée de 160 mm / s

Fournir un logiciel gratuit de création d'étiquettes

Porte-papier extérieur standard

Caractéristiques	
Interfaces	USB (standard) □ USB + LAN □ USB + BT □ USB + LAN (en option)
Commande d'impression	TSPL / ESC / POS
Méthode d'impression	Impression thermique en ligne
Vitesse Print	160 mm / sec
Résolution	203 ppp
Coupe-papier automatique	NON
Largeur d'impression	104 mm (MAX)
OS compatible	Win9X / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Win 7 / Windows XP / win 8 / win8.1 / Win 10 / IOS / Android
Papier	
Type	Papier en rouleau
Largeur	110 ± 0,5 mm
Épaisseur du papier	0,06-0,3 mm
Électrique	

Puissance	DC 24 V / 2,5 A
Fiabilité d'impression	100 km
Environnement	
Température	Fonctionnement: 0 à 50 degrés
Humidité	Travail: 20% -85%
Autres caractéristiques	Impression en gras / réglage des caractères / paramètre d'espacement des lignes pris en charge / impression de codes à barres 1D et QR et PDF417







OCBP-009





OCBP-009

