

## 5.0 pouces Terminal Bank NFC android pos avec imprimante thermique

(M / N: POS -Z90)

### Fonctionnalité:

- l Système d'exploitation Android 5.1
- l Écran tactile de 5,0 pouces
- l La longue capacité de la batterie en veille est de 3600 mAh
- l Imprimante thermique 58 mm
- l Caméra 5 millions de pixels
- l Wifi 2G / 3G / 4G, communication bluetooth,
- l Lecteur de carte magnétique intégré, lecteur de carte IC à induction et lecteur de carte IC de contact
- l A réussi la certification de paiement bancaire EMV L1 L2 et PBOC
- l Le berceau peut être utilisé pour la communication, le chargement, la batterie externe et la fourniture d'un réseau sans fil (en option)

### Application:

Applychain supermarchés, restaurants, dépanneurs, magasin de vêtements, locaux, boulangerie, caissier, payer, entre vend sauve la fonction de gestion d'entreprise.

### Spécifications techniques:

Informations de base	
Système opérateur	Android 5.1
RAM	RAM: 1 Go
Stocké étendu	FLASH: 8 Go
Écran d'affichage	5,0 pouces
Écran tactile	Écran tactile capacitif, prend en charge l'électronique Signature
Batterie	Batterie au lithium 3600 mah, 3,7 V
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Caméra	Appareil photo 5 mégapixels
Fonction itionante Pos	GPS AGPS WLAN pour itioning Pos
Imprimante	Imprimante thermique 58 mm Rouleau de papier de 30 mm de diamètre
Interface	Micro USB
Fonction POS	
Lecteur de carte magnétique	Lecteur de carte magnétique pleine piste Prise en charge du protocole ISO1788 / 7812, AAMVA
Lecture-écriture de la carte IC	Prise en charge du protocole ISO7816
Lecteur de carte sans contact	Soutenir ISO / IEC 14443 Type A & B, Mifare, felica carte, en ligne avec le PAYPASS EMV / PBOC spécification
Carte PSAM	Carte à puce de paiement de sécurité bancaire

Certification	Détection du réseau du terminal d'acceptation de la carte Unionpay Certification EMV / PBOC3.0 L1 et L2 Certification EMV / qPBOC3.0 L1 et L2 Unionpay, normes de sécurité intelligentes, points de vente
<b>Paramètres réseau</b>	
Type de réseau	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LET, TDD- LTE
Spectre du réseau	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900/900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / n / g
<b>Paramètres physiques</b>	
Taille	191 mm × 80 mm × 46 mm
Poids	650 g
Exploitation temporaire	-20 ° C à 60 ° C
Temp de stockage	-40 ° C à 80 ° C
Humidité	10% ~ 90% HR sans condensation

**Photos:**



# POS-Z90



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# POS-Z90



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

