

58mm Android thermique imprimante de reçus portable (Modèle: OCPP-586)

Specification:

| | |
|-------------------------------|--|
| Méthode d'impression | Thermique directe |
| Densité d'impression | 384dots / ligne (203DPI) |
| Taille des caractères | 384dots / ligne, caractère ANK, de la police: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm Simplifié / traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm |
| Type de code à barres | JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 |
| Commande d'impression | Compatible avec Epson ESC / POS |
| Langue | OEM437 / katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Europe de l'Ouest / grec / hébreu / Europe de l'Est / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Lettonie / arabe / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / hébreu / WPC1255 / Thai |
| Vitesse d'impression | 90 mm / sec |
| Largeur papier | 57,5 ± 0,5 mm |
| Épaisseur du papier | 0.06-0.08mm |
| MCBF (la vie) | 50 km |
| Dimension | 190 * 132 * 119mm |
| Poids brut | 1.2KG |
| Cutter automatique | couteau manuel |
| Capteur | Papier Near End, capteur de fin de papier, couverture capteur ouvert |
| Rouleau de papier | Φ75mm |
| Interface | RS-232C, parallèle, USB, LAN |
| Conducteur | Win 9X, Win 2000, Gagnez 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatible avec ESPON |
| Fourniture d'imprimante | DC12V / 3A |
| Trésorerie commande du tiroir | DC12V / 1A |
| Température de fonctionnement | 0-45°C, Humidité: 10 à 80% |
| Enregistrement Température | -10 À 60°C, Humidité: 10 à 90% |

Détails du produit:

