

# Imprimante thermique Bluetooth mobile mini portable tenu dans la main de billet de 58mm Android

## (Numéro de modèle: OCPP - M06)

Cette mini imprimante OCPP-M06 est une imprimante pos thermique portable mobile 58mm alimentée par batterie compatible Android (ou IOS + Android), Fenêtre, Linux, qui associe des méthodes de communication USB, série RS232 et Bluetooth (en option). Cette imprimante peut être alimentée par une batterie rechargeable, un adaptateur secteur ou un chargeur de voiture (selon les modèles spécifiés). Un modèle spécial peut être connecté à 8 périphériques intelligents pour imprimer en même temps. Nous avons les certifications CE, FCC et autres requises.

### Fonctionnalités:

- Mini taille adaptée à une application portable;
- système d'exploitation Windows, Java, Linux, Android (ou Android + IOS) pris en charge;
- prise en charge des communications Bluetooth, USB et RS232;
- SDK pour Android disponible;
- 1D, code à barres 2D (code QR) et impression d'image pris en charge;
- Peut changer le nom de l'imprimante, le mot de passe, le débit en bauds en ligne;
- Une imprimante peut être connectée à un maximum de 8 appareils intelligents (7 appareils Android, un appareil Apple) et un visa Bluetooth;
- Batterie au lithium de grande consommation et de grande capacité (1500mAh), mise en veille de 4 à 5 jours;
- Alimentation par batterie rechargeable, adaptateur secteur ou chargeur de voiture (modèles spécifiés)
- vitesse d'impression supérieure 90 mm / s;
- Durée de vie de la tête de l'imprimante thermique de 100 km;
- plusieurs langues prises en charge;
- Compatible avec le jeu de commandes ESC / POS;

### Spécification:

|                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension globale (L x P x H)  | 105 x 75 x 45mm                                                                                                                         |
| Poids                          | 134g                                                                                                                                    |
| Couleur                        | Noir                                                                                                                                    |
| Méthode d'impression           | Impression de ligne thermique                                                                                                           |
| Commandes d'impression         | Jeu de commandes compatible ESC / POS                                                                                                   |
| Largeur d'impression effective | 48mm                                                                                                                                    |
| Vitesse d'impression           | Jusqu'à 90mm / sec                                                                                                                      |
| Résolution                     | 8 points / mm (203 dpi)                                                                                                                 |
| Police d'impression            | 12x24 / 24x24                                                                                                                           |
| Capacité de la colonne         | 32 colonnes / 16 colonnes                                                                                                               |
| La taille du personnage        | 1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3,0 x 3,0 mm (L x H)                                                                                             |
| Dimensions du papier           | 58,0 ± 0,1 mm x diamètre 40,0 mm                                                                                                        |
| Epaisseur du papier            | 0,06 à 0,08 mm                                                                                                                          |
| Jeu de caractères              | Kanji Alphanumérique / Chinois                                                                                                          |
| Interface                      | USB, RS-232 □ Bluetooth (en option)                                                                                                     |
| Flash                          | 256 Ko                                                                                                                                  |
| Adaptateur secteur             | 9V DC / 2A                                                                                                                              |
| Puissance de la batterie       | 7,4 V DC / 1500 mAh; la batterie peut rester pendant 4-5 jours,<br>quand il est à pleine puissance, il peut imprimer du papier 120-150m |

|                                      |                |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autres caractéristiques              |                | Détection de papier, arrêt manuel                                                                                                 |
| Les conditions de travail            |                | Température: -10 ~ 50 ° C, Humidité: 10% □ 90%                                                                                    |
| Conditions de stockage               |                | Température: -20 ~ 70 ° C, humidité: 5% □ 95%                                                                                     |
| Nom de l'appareil                    |                | Peut être personnalisé, lettre et numérique pour l'option, jusqu'à 30 ASCII maximum personnages.                                  |
| Mot de passe                         |                | Entrez le code de couplage par défaut «1234», il peut être personnalisé ou modifié par le client lui-même. Au maximum 6 chiffres. |
| Dimension de la prise d'alimentation |                | 3.5 * 1.1mm                                                                                                                       |
| Informations de commande.            | OCP -M06-BB    | Android, USB + COM + Bluetooth, batterie.                                                                                         |
|                                      | OCP -M06-BB-AI | Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batterie.                                                                                   |
|                                      | OCP -M06-B     | Android, USB + COM + Bluetooth, sans batterie;                                                                                    |
|                                      | OCP -M06-U     | Mini imprimante, Android, USB + COM, sans batterie.                                                                               |
|                                      | OCP -M06-BB-AA | Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Batterie, 7 Android +1 pomme appareils pris en charge                                       |

### Champ d'application:

Comparée à l'imprimante thermique traditionnelle, la mini-imprimante a un corps plus petit, une capacité plus fiable, une impression plus stable et des avantages portables. La mini-imprimante peut fonctionner sur de nombreux sites, tels que l'impression de factures TAXI, l'impression de reçus administratifs, l'impression de reçus pos, l'impression d'informations sur les commandes de restaurants, l'impression d'informations de paiement en ligne, etc. et ainsi de suite, la mini-imprimante sera plus largement utilisée dans un proche avenir.



# OCPP-M06





OCPP-M06





OCPP-M06







