## **Bluetooth Android imprimante thermique Chine**

(Modèle: OCPP-M03)

## **Spécifications:**

Dimension globale (L  $\times$  P  $\times$  H)

Poids

Couleur

Largeur d'impression effective

Méthode d'impression

Les commandes d'impression

La vitesse d'impression

Résolution

Imprimer police

la capacité de la colonne

Taille des caractères

Dimensions du papier

épaisseur du papier

Jeu de caractères

Interface

Flash

Adaptateur secteur

Batterie

D'autres caractéristiques

Les conditions de travail

Les conditions de stockage

Nom de l'appareil

Mot de passe

La fiche d'alimentation dimension

105 × 75 × 45mm

134g

Noir

48mm

Impression thermique en ligne

ESC / POS commande set compatibles

Jusqu'à 90 mm / sec

8 points / mm (203 dpi)

12x24 / 24x24

32 colonnes / 16columns

1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3.0x3.0mm (L x H)

 $58,0 \pm 0,1$  mm de diamètre x 40.0mm

De 0,06 à 0,08 mm

Alphanumérique / chinoise Kanji

USB, RS-232, Bluetooth (en option)

256KB

9V DC / 2A

7.4V DC / 1500mA; batterie peut rester à 4-5 jours, quand il est à pleine

puissance, il peut imprimer sur du papier 120-150m

la détection de papier, détection de puissance, arrêt Manuel bas

Température: -10degré C~50degré C, Humidité: 10%~90%

Température: -20degré C~70degré C, Humidité: 5%~95%

Peut être personnalisé, lettre et numérique pour l'option, au maximum

30 caractères ASCII.

Entrez défaut code d'appairage «1234», Il peut être personnalisé. Au

max 6 digitales.

3,5 \* 1,1 mm

## x x x x x x x x x x

## **Documents pertinents:**

Voulez-vous en savoir plus inf produitormation?Se il vous plaît Cliquez ici.

✓

**Spécification** 

Manuel de l'utilisateur

**SDK** 

Vidéos similaires:

Configuration de la batterie pour le bleu imprimante dent 58mm (OCPP-M03)