

Imprimante de reçus thermiques Bluetooth Mini portable USB 58mm

(Numéro de modèle: OCPP - M083)



Caractéristiques:

Prise en charge des systèmes Windows, Java, Android et iOS (en option)

Interface: USB + RS232 + Bluetooth (options) ou USB + RS232 + WIFI;

Chargement USB et DC;

OLED affiche le statut d'impression;

Prise en charge de l'impression de codes à barres 2D et 1D

Une imprimante peut se connecter à plusieurs périphériques intelligents (jusqu'à 7 périphériques Android et 1 périphérique iOS) (facultatif)

Le nom et le mot de passe de l'imprimante peuvent être modifiés en ligne

SDK gratuit pour Android et Win CE. IOS

Batterie au lithium de grande capacité 2000mAh

Indicateur de batterie spécial pour surveiller l'état d'alimentation

Cutter: cutter manuel

Vitesse d'impression: jusqu'à 90mm / sec

MCBF (vie): 100 km

Spécification:

Modèle	OCP -M083
Poids	256g
Couleur	Noir
Largeur d'impression effective	72mm
Méthode d'impression	Impression de ligne thermique
Commandes d'impression	Jeu de commandes compatible ESC / POS
Vitesse d'impression	Jusqu'à 90mm / sec
Résolution	8 points / mm (203 dpi)
Police d'impression	12x24 / 24x24dots
Capacité de la colonne	32 colonnes / 16 colonnes
La taille du personnage	1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3,0 x 3,0 mm (L x H)
Dimensions du papier	80,0 ± 0,1 mm x diamètre 30,0 mm
Epaisseur du papier	0,06 à 0,08 mm
Jeu de caractères	Kanji Alphanumérique / Chinois
Interface	USB, RS-232, Bluetooth, wifi (en option)
Tampon de données	Jusqu'à 5K octets
Adaptateur secteur	9V DC / 2A
Puissance de la batterie	7,4 V DC / 2000 mA; la batterie peut rester pendant 4-5 jours, quand elle est pleine, elle peut imprimer du papier 120-150m
Autres caractéristiques	Détection du papier, détection de l'alimentation, arrêt manuel
Les conditions de travail	Température: -10 50 °C, humidité de l'air: 10% 90%
Conditions de stockage	Température: -20 70 °C, humidité de l'air: 5% 95%
Nom de l'appareil	Peut être personnalisé, lettre et numérique pour l'option, avec un maximum de 30 caractères ASCII.
Mot de passe	Entrez le code de couplage par défaut «1234», il peut être personnalisé. Au maximum 6 chiffres.
Dimension de la prise d'alimentation	3.5 * 1.1mm





OCPP-M083







OCPP-M083





Prise d'alimentation pour les options



Application

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant

