

Imprimante compacte de contrôle de reçu de position de la Matrice de deux points de la Matrice 76mm pour la cuisine

Caractéristiques:

Méthode d'impression	Matrice de points série à 9 broches
Imprimer la police	POLICE A: 33 ou 35; FONT B: 40 ou 42
Capacité de la colonne	400dots
Taille des caractères	ANK, police A: 9 * 9dots, police B: 7 * 9dots chinois simplifié, Chinois traditionnel: 16 * 16dots
Jeu de caractères	Option de l'acheteur
Caractère par ligne	400dots
Vitesse d'impression	4,5 lignes / sec
Tampon de réception	Sélectionnable en 45 octets ou 4k octets utilisant des commutateurs Dip
Largeur de papier	75,5 ± 0,5 mm
Capacité de copie	Un original et deux copies
Ruban	ERC-39
MCBF (vie)	10 000 000 lignes
Chauffeur	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
CPU	32 bits
Environnement de stockage	Température (-10 ~ 60 ° c) humidité (10 ~ 90%)
Environnement de travail	Température (0 ~ 50 ° c) humidité (10 ~ 90%)
Dimension	215X135X105mm
Poids brut	3. 5 kg
Coupe automatique	Oui
Capteur de fin de papier	Oui
Épaisseur du papier	0.06-0.08mm
Rouleau de papier	75,5 ± 0,5 mm * φ65mm
Interface	Série / USB / LAN
Commander	Compatible avec EPSON
Contrôle du tiroir-caisse	DC 12-24V / 1A
Source de courant	DC24V / 2.5A
Notes: Il utilise une tête d'impression japonaise très fiable (SEIKO F347) avec une durée de vie évaluée à plus de 10 000 000 lignes.	

Détails du produit:

